

Аккумуляторная батарея Alcad LBE1150P



Батареи рекомендуется применять в решениях, где необходимы длительные разряды (от 3 часов). В таких решениях как резервное электроснабжение, телекоммуникации, накопление энергии. Для обеспечения таких свойств при производстве используются наиболее толстые пластины. В эксплуатации токи, как правило, невелики относительно емкости и разряды нечастые.

Срок службы 20+ лет. Производятся в Европе.

Технические характеристики

Напряжение, В	1,2
Емкость, Ач	1150
Длина, мм	378,0
Ширина, мм	195,0
Высота, мм	410,0
Вес, кг	48,6
Тип борнов	5xM10
Внутр. сопротивление, мОм	0,14
Срок службы, лет	20
Объем электролита, л	12,9
Электро-хим. система	Никель-кадмиевый
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)															
В/эл	1с	5с	30с	1м	5м	10м	15м	20м	30м	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч	10ч
1,00	2225,0	2070,0	1725,0	1610,0	1450,0	1264,0	1176,0	1095,0	977,0	758,0	491,0	368,0	230,0	147,0	119,0
1,05	1845,0	1700,0	1415,0	1295,0	1201,0	1052,0	947,0	913,0	826,0	634,0	445,0	357,0	228,0	146,0	118,0
1,10	1535,0	1400,0	1150,0	1055,0	881,0	839,0	762,0	695,0	643,0	512,0	377,0	300,0	217,0	141,0	115,0
1,14	1295,0	1170,0	940,0	860,0	740,0	636,0	566,0	545,0	509,0	398,0	312,0	260,0	191,0	133,0	113,0

