

Аккумуляторная батарея Alcad MC60P



Линейка одноэлементных никель-кадмиевых аккумуляторов MC / MB разработана для применений, в которых обычно требуется, батарейная поддержка электрической нагрузки в течение от 30 минут до 3 часов, или для «смешанных» нагрузок, сочетающих высокую и низкую скорости разряда.

Срок службы батарей линейки MC/MB составляет 20+ лет. Аккумуляторы производятся в Европе.

Технические характеристики

Напряжение, В	1,2
Емкость, Ач	60
Длина, мм	68,0
Ширина, мм	192,0
Высота, мм	357,0
Вес, кг	6,3
Тип борнов	М 8
Внутр. сопротивление, мОм	1,3
Срок службы, лет	20
Объем электролита, л	2,6
Электро-хим. система	Никель-кадмиевый
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый
На страницу продукта...	

Разряд постоянным током (А)

В/эл	1с	5с	30с	1м	5м	10м	15м	20м	30м	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч	10ч
1,00	237,0	223,0	183,0	162,0	118,0	99,3	86,9	79,9	68,7	50,4	28,7	19,7	12,0	7,56	6,09
1,05	203,0	190,0	157,0	139,0	97,9	83,6	74,9	68,9	58,4	45,3	26,9	19,4	11,9	7,5	6,05
1,10	181,0	157,0	132,0	117,0	82,8	68,2	59,8	57,0	46,6	37,0	25,1	18,1	11,7	7,38	5,94
1,14	119,0	115,0	98,7	88,0	62,4	49,7	43,2	39,7	34,9	28,4	21,6	17,0	11,3	7,2	5,8

