

Аккумуляторная батарея Alcad VTX1 L 75 - 5



Alcad Vantex L - батареи разработанные для использования в промышленных системах бесперебойного электроснабжения. Не нуждается в обслуживании и обеспечивает крайне высокий уровень надежности. Широко используется на объектах нефтегазовой отрасли, энергетики и на производственных предприятиях: в источниках бесперебойного питания (ИБП), в системах коммутации на энергетических подстанциях, системах контроля процессов, аварийного освещения, пожарной сигнализации и других системах обеспечения безопасности.

Никель-кадмиевые необслуживаемые, предназначены для длинных разрядов. Срок службы - 20 лет. Производятся в Европе.

Технические характеристики

Напряжение, В	6,0
Емкость, Ач	75
Длина, мм	410,0
Ширина, мм	123,0
Высота, мм	270,0
Вес, кг	21,5
Тип борнов	2xM6
Внутр. сопротивление, мОм	14,46
Срок службы, лет	20
Электро-хим. система	Никель-кадмиевый
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Ультрамалообслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)																
В/эл	1с	5с	30с	1м	5м	10м	15м	20м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч	10ч
1,00	146,0	131,0	106,0	97,7	85,3	77,1	72,1	68,0	60,6	52,5	46,5	32,1	24,0	15,0	9,66	7,8
1,05	123,0	110,0	89,6	81,8	74,2	65,1	60,1	56,9	51,0	44,1	39,1	27,7	21,5	14,6	9,56	7,8
1,10	96,2	87,0	70,4	63,7	57,5	50,3	46,3	43,6	39,4	34,8	31,9	23,3	18,5	13,4	9,17	7,5
1,14	76,6	69,8	56,4	50,4	43,1	38,9	36,3	34,0	30,8	27,2	24,1	18,5	15,1	11,3	8,31	7,05

