

Аккумуляторная батарея EnerSys PowerSafe 6 OGi 80



EnerSys PowerSafe 6 OGi 80 - свинцово-кислотные малообслуживаемые батареи с жидким электролитом. Технология VLA идеально подходит для приложений на рынке коммунальных услуг. Состав стержневой пластины OGi обеспечивает конструкцию с высокой плотностью энергии, компактные размеры и долгий срок службы. Решетка из сплава с низким содержанием сурьмы снижает потребление воды и впоследствии снижает затраты на обслуживание.

Аккумуляторы EnerSys PowerSafe 6 OGi 80 широко распространены на предприятиях коммунальных служб, энергетики и на объектах с возобновляемыми источниками энергии.

Технические характеристики

Напряжение, В	12,0
Емкость, Ач	84
Длина, мм	272,0
Ширина, мм	205,0
Высота, мм	385,0
Вес, кг	48,3
Внутр. сопротивление, мОм	1,17
Ток короткого замыкания, А	1730
Срок службы, лет	20
Объем электролита, л	8,47
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый
На страницу продукта...	

Разряд постоянным током (А)

В/эл	1м	15м	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	7ч	8ч	10ч	20ч
1,75	220,0	138,0	94,4	58,9	34,4	24,6	19,3	15,9	13,6	11,9	10,5	8,6	4,6
1,80	172,0	119,0	84,3	54,4	32,7	23,7	18,7	15,5	13,3	11,6	10,3	8,5	4,5