

## Аккумуляторная батарея EnerSys PowerSafe 24 OPzS 3000



**EnerSys PowerSafe 24 OPzS 3000** - классическая свинцово-кислотная малообслуживаемая (долив воды требуется примерно один раз в три года) аккумуляторная батарея. Конструкция предусматривает увеличенную по сравнению с требованиями стандарта DIN емкость. Благодаря трубчатым пластинам, батареи EnerSys PowerSafe 24 OPzS 3000 демонстрируют прекрасную производительность и продолжительный срок службы как в буферных, так и в циклических режимах.

Спецификация батарей EnerSys PowerSafe 24 OPzS 3000 позволяет успешно использовать их в широком спектре применений - от систем аварийного освещения до объектов генерации в энергетике.

### Технические характеристики

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Напряжение, В              | 2,0                         |
| Емкость, Ач                | 3360                        |
| Длина, мм                  | 212,0                       |
| Ширина, мм                 | 576,0                       |
| Высота, мм                 | 820,0                       |
| Вес, кг                    | 230,4                       |
| Высота с борнами, мм       | 820,0                       |
| Сухой вес, кг              | 181,8                       |
| Внутр. сопротивление, мОм  | 0,1                         |
| Ток короткого замыкания, А | 19200                       |
| Срок службы, лет           | 20                          |
| Объем электролита, л       | 56,4                        |
| Количество терминалов      | 8                           |
| Электро-хим. система       | Свинцово-кислотный          |
| Технология                 | CLASSIC - жидкий электролит |
| Тип                        | Малообслуживаемый           |

[На страницу продукта...](#)

| Разряд постоянным током (А) |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| В/эл                        | 15м    | 30м    | 1ч     | 2ч     | 3ч    | 4ч    | 5ч    | 6ч    | 8ч    | 10ч   | 20ч   |
| 1,70                        | 2380,0 | 2030,0 | 1560,0 | 1110,0 | 865,0 | 710,0 | 605,0 | 532,0 | 430,0 | 359,0 | 202,0 |
| 1,75                        | 1983,0 | 1737,0 | 1409,0 | 1040,0 | 829,0 | 688,0 | 587,0 | 518,0 | 430,0 | 350,0 | 198,0 |
| 1,80                        | 1630,0 | 1481,0 | 1248,0 | 958,0  | 774,0 | 649,0 | 559,0 | 494,0 | 401,0 | 336,0 | 190,0 |
| 1,83                        | 1425,0 | 1303,0 | 1121,0 | 881,0  | 720,0 | 607,0 | 526,0 | 466,0 | 381,0 | 319,0 | 180,0 |
| 1,85                        | 1294,0 | 1196,0 | 1041,0 | 820,0  | 673,0 | 569,0 | 494,0 | 440,0 | 362,0 | 305,0 | 171,0 |
| 1,87                        | 1164,0 | 1080,0 | 943,0  | 747,0  | 622,0 | 532,0 | 467,0 | 417,0 | 344,0 | 289,0 | 164,0 |
| 1,90                        | 960,0  | 892,0  | 792,0  | 648,0  | 548,0 | 471,0 | 413,0 | 371,0 | 309,0 | 263,0 | 150,0 |

| Разряд постоянной мощностью (Вт/эл) |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| В/эл                                | 15м    | 30м    | 1ч     | 2ч     | 3ч     | 4ч     | 5ч     | 6ч     | 8ч    | 10ч   | 20ч   |
| 1,70                                | 4132,0 | 3617,0 | 2816,0 | 2039,0 | 1594,0 | 1323,0 | 1135,0 | 1003,0 | 814,0 | 681,0 | 386,0 |
| 1,75                                | 3532,0 | 3134,0 | 2568,0 | 1920,0 | 1544,0 | 1289,0 | 1106,0 | 981,0  | 819,0 | 669,0 | 378,0 |
| 1,80                                | 2972,0 | 2705,0 | 2297,0 | 1784,0 | 1451,0 | 1223,0 | 1058,0 | 937,0  | 766,0 | 643,0 | 366,0 |
| 1,83                                | 2627,0 | 2415,0 | 2078,0 | 1656,0 | 1363,0 | 1155,0 | 1002,0 | 889,0  | 733,0 | 617,0 | 349,0 |
| 1,85                                | 2412,0 | 2233,0 | 1950,0 | 1551,0 | 1285,0 | 1089,0 | 947,0  | 843,0  | 701,0 | 592,0 | 334,0 |
| 1,87                                | 2196,0 | 2039,0 | 1785,0 | 1426,0 | 1196,0 | 1027,0 | 903,0  | 807,0  | 669,0 | 566,0 | 323,0 |
| 1,90                                | 1828,0 | 1705,0 | 1518,0 | 1251,0 | 1063,0 | 915,0  | 804,0  | 726,0  | 606,0 | 519,0 | 299,0 |