

Аккумуляторная батарея EnerSys PowerSafe 4 OPzV 200



EnerSys PowerSafe 4 OPzV 200 - свинцово-кислотная герметизированная аккумуляторная батарея с электролитом в виде геля. В конструкции используются трубчатые положительные пластины, что обеспечивает стабильность разряда на продолжительных промежутках времени и длительный срок службы. Емкость батарей EnerSys PowerSafe 4 OPzV 200 увеличена относительно требований стандарта DIN.

Благодаря спецификации, аккумуляторы EnerSys PowerSafe 4 OPzV 200 идеальны для широкого спектра циклических и буферных применений - от систем аварийного освещения, до объектов генерации и распределения в энергетике.

Технические характеристики

Напряжение, В	2,0
Емкость, Ач	215
Длина, мм	103,0
Ширина, мм	206,0
Высота, мм	403,0
Вес, кг	19,5
Внутр. сопротивление, мОм	0,95
Ток короткого замыкания, А	2195
Срок службы, лет	20
Количество терминалов	2
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	GEL - электролит в форме геля
Тип	Необслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)														
В/эл	15м	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	7ч	8ч	9ч	10ч	12ч	20ч
1,60	302,0	215,0	133,0	79,1	57,7	46,1	38,4	33,3	29,4	26,3	23,9	21,9	18,9	12,3
1,65	278,0	206,0	133,0	79,1	57,7	46,1	38,4	33,3	29,4	26,3	23,9	21,9	18,9	12,3
1,70	250,0	192,0	129,0	78,8	57,7	46,1	38,4	33,3	29,4	26,3	23,9	21,9	18,9	12,3
1,75	220,0	174,0	122,0	76,8	57,0	45,8	38,3	33,2	29,4	26,3	23,9	21,9	18,9	12,3
1,80	189,0	153,0	111,0	72,2	54,5	44,2	37,1	32,4	28,7	25,7	23,4	21,5	18,7	12,2
1,83	169,0	140,0	102,0	68,2	52,0	42,2	35,8	31,1	27,6	24,8	22,6	20,9	18,2	12,0
1,85	155,0	130,0	96,2	65,0	49,7	40,5	34,3	29,9	26,5	23,9	21,8	20,2	17,6	11,6
1,87	140,0	119,0	89,6	61,2	47,1	38,3	32,6	28,4	25,2	22,8	20,8	19,3	16,8	11,2
1,90	117,0	101,0	78,3	54,6	42,2	34,6	29,6	25,8	23,0	20,8	19,1	17,7	15,4	10,4

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)														
В/эл	15м	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	7ч	8ч	9ч	10ч	12ч	20ч
1,60	494,0	365,0	238,0	146,0	108,0	87,0	73,0	63,0	56,0	50,0	45,0	42,0	36,0	23,0
1,65	465,0	353,0	237,0	146,0	108,0	87,0	73,0	63,0	56,0	50,0	45,0	42,0	36,0	23,0
1,70	430,0	336,0	232,0	145,0	108,0	87,0	73,0	63,0	56,0	50,0	45,0	42,0	36,0	23,0
1,75	387,0	310,0	220,0	142,0	107,0	86,0	72,0	63,0	56,0	50,0	45,0	42,0	36,0	23,0
1,80	341,0	279,0	204,0	135,0	103,0	84,0	71,0	61,0	54,0	49,0	45,0	41,0	35,0	23,0
1,83	310,0	258,0	191,0	128,0	98,0	80,0	68,0	59,0	53,0	47,0	43,0	40,0	35,0	23,0
1,85	287,0	242,0	180,0	123,0	95,0	77,0	66,0	57,0	51,0	46,0	42,0	38,0	34,0	22,0
1,87	262,0	223,0	169,0	116,0	90,0	74,0	63,0	55,0	49,0	44,0	40,0	37,0	32,0	21,0
1,90	223,0	192,0	150,0	105,0	81,0	67,0	57,0	50,0	44,0	40,0	37,0	34,0	30,0	20,0