

Аккумуляторная батарея EnerSys PowerSafe SBS 165F



EnerSys PowerSafe SBS 165F - свинцово-кислотные необслуживаемые AGM аккумуляторные батареи с фронтальным расположением терминалов для размещения в телекоммуникационных шкафах и стойках. Технология тонких пластин из чистого свинца (TPPL) обеспечивает длительный срок службы, высокую плотность энергии и превосходный срок хранения.

PowerSafe SBS 165F также обладают исключительной циклической производительностью как при плавающем, так и при быстром заряде даже в самых жарких и суровых условиях эксплуатации.

Технические характеристики

Напряжение, В	12,0
Емкость, Ач	165
Длина, мм	452,0
Ширина, мм	172,0
Высота, мм	274,0
Вес, кг	52,8
Тип борнов	M6 M
Внутр. сопротивление, мОм	2,3
Ток короткого замыкания, А	3700
Срок службы, лет	10
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	AGM - электролит абсорбирован в сепараторе
Тип	Необслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)													
В/эл	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	7ч	8ч	10ч	20ч
1,75	303,0	195,0	146,0	120,0	68,5	48,5	37,8	31,0	26,9	23,5	20,8	17,0	9,5
1,80	283,0	186,0	141,0	116,0	67,1	47,6	37,1	30,5	26,5	23,1	20,5	16,8	9,0
1,85	261,0	176,0	135,0	112,0	65,3	46,6	36,4	29,9	26,0	22,7	20,1	16,5	8,0

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)													
В/эл	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	7ч	8ч	10ч	20ч
1,75	569,0	374,0	283,0	234,0	136,0	97,0	76,0	62,0	54,0	47,0	42,0	34,0	18,0
1,80	537,0	361,0	275,0	228,0	133,0	95,0	74,0	61,0	53,0	46,0	41,0	34,0	18,0
1,85	501,0	344,0	265,0	222,0	130,0	93,0	73,0	60,0	52,0	46,0	41,0	33,0	18,0