

Аккумуляторная батарея EnerSys PowerSafe 12V55



EnerSys PowerSafe 12V55 - свинцово-кислотные герметизированные аккумуляторные батареи для широкого спектра применений. Премиальное решение для критичных систем электроснабжения, в частности ИБП и электропитания телекоммуникационного оборудования.

Благодаря корпусу из толстого не поддерживающего горение пластика ABS EnerSys PowerSafe 12V55 обеспечивают максимальную безопасность, а технология рекомбинации газов минимизирует необходимость обслуживания и позволяет эксплуатировать батареи вне специально оборудованных помещений.

Технические характеристики

Напряжение, В	12,0
Емкость, Ач	56
Длина, мм	271,0
Ширина, мм	164,0
Высота, мм	204,0
Вес, кг	21,0
Высота с борнами, мм	224,0
Тип борнов	M6 F
Внутр. сопротивление, мОм	6,9
Ток короткого замыкания, А	1785
Срок службы, лет	12
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	AGM - электролит абсорбирован в сепараторе
Тип	Необслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)																			
В/эл	5м	10м	15м	20м	25м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	7ч	8ч	9ч	10ч	12ч	24ч
1,60	287,3	170,1	132,2	106,0	88,9	77,0	55,9	47,6	24,8	17,7	13,7	11,2	9,5	8,31	7,34	6,59	5,99	5,08	2,61
1,63	287,3	170,1	132,2	106,0	88,9	77,0	55,9	47,6	24,8	17,7	13,7	11,2	9,5	8,31	7,34	6,59	5,99	5,08	2,61
1,65	280,4	168,4	130,0	105,2	88,2	76,4	55,5	47,6	24,8	17,7	13,7	11,2	9,5	8,31	7,34	6,59	5,99	5,08	2,61
1,67	269,2	163,3	127,2	102,4	86,9	75,0	54,7	46,9	24,6	17,5	13,6	11,1	9,42	8,24	7,28	6,54	5,94	5,04	2,6
1,69	258,0	158,2	124,5	99,7	85,5	73,6	54,0	46,3	24,3	17,4	13,5	11,0	9,35	8,18	7,22	6,49	5,89	5,01	2,59
1,71	241,6	154,6	122,2	97,5	84,0	72,5	53,2	45,8	24,1	17,2	13,3	10,9	9,29	8,11	7,18	6,45	5,86	4,98	2,58
1,73	220,0	152,5	120,4	95,8	82,4	71,6	52,4	45,3	23,9	17,1	13,2	10,9	9,25	8,05	7,15	6,42	5,84	4,96	2,57
1,75	198,4	150,5	118,6	94,1	80,7	70,7	51,7	44,8	23,7	17,0	13,1	10,8	9,22	7,98	7,13	6,4	5,81	4,94	2,57
1,80	177,8	136,8	106,0	88,9	75,2	66,1	49,4	42,6	22,8	16,3	12,7	10,4	8,88	7,74	6,91	6,21	5,64	4,8	2,54
1,85	164,2	123,1	95,8	78,7	67,0	59,3	45,6	39,2	21,7	15,1	11,7	9,63	8,27	7,17	6,41	5,76	5,24	4,47	2,35

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)																			
В/эл	5м	10м	15м	20м	25м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	7ч	8ч	9ч	10ч	12ч	24ч
1,60	475,0	312,6	242,3	204,3	171,0	148,2	104,7	88,1	48,3	34,2	26,8	22,1	18,6	16,2	14,3	12,8	11,8	9,91	5,18
1,63	475,0	312,6	242,3	204,3	171,0	148,2	104,7	88,1	48,3	34,2	26,8	22,1	18,6	16,2	14,3	12,8	11,8	9,91	5,18
1,65	465,5	304,0	239,4	201,4	168,2	144,4	104,7	88,1	48,3	34,2	26,8	22,1	18,6	16,2	14,3	12,8	11,8	9,91	5,18
1,67	454,1	299,1	238,6	200,3	167,0	143,6	103,6	87,7	47,7	33,8	26,5	21,8	18,5	16,0	14,2	12,8	11,7	9,87	5,16
1,69	442,7	294,1	237,9	199,1	165,9	142,9	102,5	87,2	47,1	33,3	26,2	21,5	18,4	15,9	14,1	12,7	11,6	9,84	5,15
1,71	426,6	288,4	235,6	195,9	164,5	141,6	101,2	86,7	46,8	33,2	26,0	21,3	18,3	15,9	14,0	12,7	11,5	9,79	5,13
1,73	405,7	282,0	231,8	190,6	163,0	139,7	99,8	85,9	47,1	33,3	26,1	21,4	18,2	15,9	14,0	12,7	11,5	9,74	5,13
1,75	384,8	275,5	228,0	185,3	161,5	137,8	98,3	85,2	47,3	33,5	26,1	21,5	18,2	15,9	14,0	12,7	11,5	9,69	5,12
1,80	342,0	251,8	209,0	175,8	149,2	131,1	92,1	80,1	44,5	31,6	24,5	19,9	17,1	14,9	13,2	11,9	10,8	9,11	4,8
1,85	294,5	216,6	180,5	157,7	131,1	118,8	79,2	69,6	37,9	28,6	22,6	18,6	15,9	13,9	12,5	11,2	10,2	8,65	4,65