

Аккумуляторная батарея EverExceed FT12V100A



EverExceed FT - герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи AGM с фронтальным расположением терминалов.

Обеспечивает высокую производительность и надежность в приложениях с длительным разрядом. Чрезвычайно мощные и компактные аккумуляторы серии FT являются идеальным решением в области телекоммуникаций и электроэнергетики.

В производстве используется запатентованная технология нанесения активного вещества по обеим сторонам решетки для стабильного взаимодействия ячеек, большей пропускной способности и равномерной защиты решетки.

Технические характеристики

Напряжение, В	12,0
Емкость, Ач	103
Длина, мм	395,0
Ширина, мм	110,0
Высота, мм	285,0
Вес, кг	34,0
Тип борнов	F-M8
Внутр. сопротивление, мОм	4,7
Ток короткого замыкания, А	3000
Срок службы, лет	12
Циклический ресурс	1200
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	AGM - электролит абсорбирован в сепараторе
Тип	Необслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)														
В/эл	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1,67	315,0	220,0	181,0	111,0	83,9	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-
1,75	273,0	198,0	167,0	109,0	82,9	66,4	38,4	28,3	22,5	18,5	16,7	12,7	10,5	5,67
1,80	239,0	180,0	153,0	106,0	79,8	63,9	37,6	27,6	21,9	18,2	16,1	12,3	10,3	5,56
1,85	-	-	-	-	-	-	36,3	26,1	20,7	17,1	15,3	11,9	10,0	5,41

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)														
В/эл	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1,67	529,0	389,0	320,0	190,0	141,0	117,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1,75	485,0	361,0	305,0	185,0	140,0	116,0	78,5	56,1	44,3	39,0	36,9	25,3	21,1	11,8
1,80	441,0	338,0	280,0	179,0	136,0	113,0	76,5	55,0	43,5	38,3	36,2	24,8	20,6	11,5
1,85	-	-	-	-	-	-	72,7	52,2	41,2	36,4	34,3	23,6	19,8	11,0

