

Аккумуляторная батарея EverExceed FT12V100B



EverExceed FT - герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи AGM с фронтальным расположением терминалов.

Обеспечивает высокую производительность и надежность в приложениях с длительным разрядом. Чрезвычайно мощные и компактные аккумуляторы серии FT являются идеальным решением в области телекоммуникаций и электроэнергетики.

В производстве используется запатентованная технология нанесения активного вещества по обеим сторонам решетки для стабильного взаимодействия ячеек, большей пропускной способности и равномерной защиты решетки.

Технические характеристики

Напряжение, В	12,0
Емкость, Ач	100
Длина, мм	395,0
Ширина, мм	110,0
Высота, мм	285,0
Вес, кг	31,0
Тип борнов	F-M8
Внутр. сопротивление, мОм	4,9
Ток короткого замыкания, А	2950
Срок службы, лет	12
Циклический ресурс	1200
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	AGM - электролит абсорбирован в сепараторе
Тип	Необслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)

В/эл	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1,67	306,0	214,0	176,0	108,0	81,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-
1,75	265,0	193,0	163,0	106,0	80,5	64,5	37,3	27,5	21,9	18,0	16,3	12,4	10,2	5,5
1,80	233,0	175,0	149,0	103,0	77,5	62,0	36,5	26,8	21,3	17,7	15,7	11,9	10,0	5,4
1,85	-	-	-	-	-	-	35,3	25,3	20,1	16,6	14,8	11,6	9,7	5,25

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)

В/эл	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1,67	504,0	370,0	305,0	184,0	137,0	114,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1,75	462,0	344,0	290,0	180,0	136,0	113,0	76,2	54,5	43,0	37,9	35,8	24,6	20,5	11,5
1,80	420,0	322,0	267,0	174,0	132,0	110,0	74,3	53,4	42,2	37,2	35,1	24,1	20,0	11,2
1,85	-	-	-	-	-	-	70,6	50,7	40,0	35,3	33,3	22,9	19,2	10,7

