

Аккумуляторная батарея EverExceed FT12V190



EverExceed FT - герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи AGM с фронтальным расположением терминалов.

Обеспечивает высокую производительность и надежность в приложениях с длительным разрядом. Чрезвычайно мощные и компактные аккумуляторы серии FT являются идеальным решением в области телекоммуникаций и электроэнергетики.

В производстве используется запатентованная технология нанесения активного вещества по обеим сторонам решетки для стабильного взаимодействия ячеек, большей пропускной способности и равномерной защиты решетки.

Технические характеристики

Напряжение, В	12,0
Емкость, Ач	190
Длина, мм	560,0
Ширина, мм	125,0
Высота, мм	316,0
Вес, кг	59,0
Тип борнов	F-M8
Внутр. сопротивление, мОм	3,2
Ток короткого замыкания, А	4800
Срок службы, лет	12
Циклический ресурс	1200
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	AGM - электролит абсорбирован в сепараторе
Тип	Необслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)														
В/эл	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1,67	581,0	407,0	334,0	204,0	155,0	124,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1,75	504,0	366,0	309,0	201,0	153,0	123,0	70,8	52,3	41,6	34,2	30,9	23,5	19,3	10,5
1,80	442,0	333,0	283,0	195,0	147,0	118,0	69,4	51,0	40,4	33,6	29,8	22,7	19,0	10,3
1,85	-	-	-	-	-	-	67,0	48,1	38,2	31,5	28,2	22,0	18,4	10,0

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)														
В/эл	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1,67	939,0	694,0	588,0	392,0	299,0	237,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1,75	859,0	641,0	553,0	383,0	294,0	234,0	133,0	98,8	78,6	67,0	57,0	45,9	38,3	21,5
1,80	766,0	587,0	525,0	368,0	285,0	226,0	131,0	97,9	77,9	65,6	55,7	45,1	37,3	21,1
1,85	-	-	-	-	-	-	127,0	95,0	75,3	62,7	54,6	43,2	36,1	20,4

