

Аккумуляторная батарея EverExceed FGL-12200



EverExceed FT Gellyte - герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи с фронтальными терминалами и электролитом в форме геля.

Чрезвычайно мощные и компактные, они являются исключительно надежным источником для таких применений как фотовольтаика, телекоммуникации и электроэнергетика.

Аккумуляторы EverExceed FT Gellyte обеспечивают отличную производительность при длительных разрядах и циклических нагрузках.

Технические характеристики

Напряжение, В	12,0
Емкость, Ач	200
Длина, мм	560,0
Ширина, мм	125,0
Высота, мм	316,0
Вес, кг	61,0
Тип борнов	F-M8
Внутр. сопротивление, мОм	3,2
Ток короткого замыкания, А	4880
Срок службы, лет	12
Циклический ресурс	1500
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	GEL - электролит в форме геля
Тип	Необслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)														
В/эл	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1,67	650,0	475,0	357,0	220,0	165,0	134,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1,75	604,0	440,0	341,0	213,0	162,0	131,0	76,9	54,2	42,9	35,3	31,9	24,5	20,3	11,2
1,80	521,0	390,0	315,0	204,0	154,0	127,0	75,0	53,2	41,7	34,7	30,7	23,6	20,0	11,0
1,85	-	-	-	-	-	-	70,1	50,0	39,4	32,5	29,1	22,9	19,4	10,7

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)														
В/эл	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1,67	979,0	784,0	650,0	405,0	312,0	256,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1,75	926,0	751,0	618,0	395,0	303,0	249,0	148,0	105,0	83,0	69,1	71,4	47,8	40,3	23,1
1,80	846,0	698,0	584,0	379,0	294,0	241,0	143,0	103,0	81,3	67,7	70,3	47,0	39,3	22,6
1,85	-	-	-	-	-	-	138,0	98,0	77,7	64,7	66,3	45,0	38,0	21,9

