

Аккумуляторная батарея EverExceed MGR 2-200G



EverExceed MGR 2-200G - герметизированная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с электролитом в виде геля. Улучшенная формула электролита обеспечивает превосходные характеристики как в буферном, так и в циклическом режиме.

Благодаря увеличенной толщине положительных пластин EverExceed MGR 2-200G и оптимизированному сплаву с высоким содержанием олова, свинца и кальция обеспечивается отличная антикоррозионная способность пластин и продолжительный срок службы аккумуляторной батареи.

Технические характеристики

Напряжение, В	2,0
Емкость, Ач	200
Длина, мм	171,0
Ширина, мм	111,0
Высота, мм	365,0
Вес, кг	13,5
Высота с борнами, мм	330,0
Тип борнов	ST2
Макс. ток заряда, А	40,0
Внутр. сопротивление, мОм	0,83
Ток короткого замыкания, А	1320
Срок службы, лет	20
Циклический ресурс	3300
Количество терминалов	2
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	GEL - электролит в форме геля
Тип	Необслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)																		
В/эл	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	12ч	20ч	24ч	48ч	120ч
1,67	419,0	351,0	289,0	194,0	150,0	123,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,75	376,0	303,0	259,0	187,0	147,0	121,0	72,1	54,3	42,3	35,1	31,0	25,3	21,0	17,8	11,4	9,7	5,01	2,18
1,80	319,0	274,0	228,0	176,0	138,0	114,0	69,0	52,0	40,5	33,6	29,7	24,3	20,0	17,0	10,9	9,28	4,79	2,09
1,85	-	-	-	-	-	-	65,2	49,1	38,3	31,8	28,0	22,9	18,9	16,2	10,2	8,77	4,53	1,98

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)																
В/эл	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	12ч	20ч	24ч
1,67	721,0	615,0	516,0	354,0	280,0	236,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,75	669,0	545,0	470,0	345,0	273,0	233,0	137,0	104,0	81,8	68,2	60,4	49,7	41,3	35,2	19,8	19,3
1,80	575,0	498,0	439,0	325,0	262,0	219,0	132,0	101,0	79,0	65,8	58,3	47,9	39,7	33,8	19,1	18,6
1,85	-	-	-	-	-	-	126,0	95,8	75,1	62,6	55,4	45,5	37,7	32,1	18,1	17,7

