

Аккумуляторная батарея EverExceed MGR 2-400G



EverExceed MGR 2-400G - герметизированная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с электролитом в виде геля. Улучшенная формула электролита обеспечивает превосходные характеристики как в буферном, так и в циклическом режиме.

Благодаря увеличенной толщине положительных пластин EverExceed MGR 2-400G и оптимизированному сплаву с высоким содержанием олова, свинца и кальция обеспечивается отличная антикоррозионная способность пластин и продолжительный срок службы аккумуляторной батареи.

Технические характеристики

Напряжение, В	2,0
Емкость, Ач	400
Длина, мм	210,0
Ширина, мм	175,0
Высота, мм	365,0
Вес, кг	25,5
Высота с борнами, мм	330,0
Тип борнов	ST2
Макс. ток заряда, А	80,0
Внутр. сопротивление, мОм	0,6
Ток короткого замыкания, А	2660
Срок службы, лет	20
Циклический ресурс	3300
Количество терминалов	4
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	GEL - электролит в форме геля
Тип	Необслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)																		
В/эл	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	12ч	20ч	24ч	48ч	120ч
1,67	837,0	701,0	576,0	386,0	300,0	246,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,75	750,0	605,0	518,0	372,0	293,0	242,0	144,0	108,0	84,4	70,1	61,9	50,6	42,0	35,4	22,7	19,4	9,99	4,36
1,80	638,0	547,0	456,0	351,0	276,0	228,0	138,0	104,0	81,0	67,2	59,3	48,5	40,0	34,0	21,8	18,6	9,58	4,25
1,85	-	-	-	-	-	-	130,0	98,0	76,3	63,3	55,9	45,7	37,7	32,0	20,5	17,5	9,03	3,94

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)																		
В/эл	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	12ч	20ч	24ч		
1,67	1439,0	1227,0	1031,0	707,0	558,0	470,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,75	1335,0	1088,0	937,0	689,0	544,0	464,0	273,0	208,0	163,0	136,0	121,0	99,1	82,1	69,9	39,4	38,4		
1,80	1149,0	996,0	837,0	650,0	524,0	438,0	265,0	201,0	158,0	132,0	117,0	95,9	79,4	67,6	38,0	37,1		
1,85	-	-	-	-	-	-	251,0	191,0	150,0	125,0	111,0	90,8	75,2	64,1	36,0	35,1		

