

Аккумуляторная батарея EverExceed MGR 2-600G



EverExceed MGR 2-600G - герметизированная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с электролитом в виде геля. Улучшенная формула электролита обеспечивает превосходные характеристики как в буферном, так и в циклическом режиме.

Благодаря увеличенной толщине положительных пластин EverExceed MGR 2-600G и оптимизированному сплаву с высоким содержанием олова, свинца и кальция обеспечивается отличная антикоррозионная способность пластин и продолжительный срок службы аккумуляторной батареи.

Технические характеристики

Напряжение, В	2,0
Емкость, Ач	600
Длина, мм	302,0
Ширина, мм	175,0
Высота, мм	365,0
Вес, кг	40,0
Высота с борнами, мм	330,0
Тип борнов	ST2
Макс. ток заряда, А	120,0
Внутр. сопротивление, мОм	0,46
Ток короткого замыкания, А	3980
Срок службы, лет	20
Циклический ресурс	3300
Количество терминалов	4
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	GEL - электролит в форме геля
Тип	Необслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)																		
В/эл	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	12ч	20ч	24ч	48ч	120ч
1,67	1256,0	1053,0	864,0	580,0	451,0	369,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,75	1126,0	908,0	777,0	559,0	439,0	363,0	216,0	163,0	127,0	105,0	92,9	75,9	62,6	53,2	34,0	29,1	15,0	6,54
1,80	958,0	821,0	684,0	527,0	414,0	342,0	207,0	156,0	122,0	101,0	89,0	72,8	60,0	51,0	32,8	28,0	14,4	6,28
1,85	-	-	-	-	-	-	195,0	147,0	115,0	95,1	84,0	68,6	56,6	48,1	30,8	26,3	13,6	5,92

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)																
В/эл	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	12ч	20ч	24ч
1,67	2160,0	1842,0	1547,0	1061,0	838,0	705,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,75	2003,0	1634,0	1406,0	1034,0	817,0	697,0	410,0	312,0	245,0	204,0	181,0	149,0	123,0	105,0	59,1	57,7
1,80	1724,0	1494,0	1255,0	974,0	786,0	657,0	397,0	302,0	237,0	197,0	175,0	144,0	119,0	101,0	57,1	55,7
1,85	-	-	-	-	-	-	377,0	287,0	225,0	187,0	166,0	136,0	113,0	96,2	54,0	52,7

