

Аккумуляторная батарея EverExceed 12 OPzS 1500



EverExceed 12 OPzS 1500 - малообслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с трубчатыми пластинами. Обеспечивает длительный срок эксплуатации и превосходные емкостные характеристики в условиях высоких температур и нестабильности основной энергосети.

Высокая надежность и экономическая эффективность делает EverExceed 12 OPzS 1500 идеальным выбором для солнечных электростанций, а так же для объектов телекоммуникационной, нефтегазовой, транспортной и нефтехимических отраслей.

Технические характеристики

Напряжение, В	2,0
Емкость, Ач	1700
Длина, мм	215,0
Ширина, мм	277,0
Высота, мм	845,0
Вес, кг	112,0
Сухой вес, кг	82,0
Тип борнов	F-M8
Внутр. сопротивление, мОм	0,21
Ток короткого замыкания, А	9600
Срок службы, лет	20
Циклический ресурс	3000
Объем электролита, л	24,0
Количество терминалов	4
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый
На страницу продукта...	

Разряд постоянным током (А)													
В/эл	5м	10м	15м	20м	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1,60	1515,0	1470,0	1395,0	1320,0	1190,0	933,0	642,0	476,0	391,0	337,0	224,0	185,0	103,0
1,65	1330,0	1300,0	1240,0	1175,0	1070,0	853,0	612,0	462,0	382,0	330,0	223,0	184,0	101,0
1,70	1145,0	1125,0	1085,0	1030,0	950,0	768,0	573,0	442,0	367,0	318,0	219,0	182,0	100,0
1,75	966,0	952,0	923,0	884,0	824,0	676,0	524,0	413,0	346,0	301,0	212,0	178,0	97,4
1,80	785,0	777,0	756,0	731,0	690,0	578,0	462,0	374,0	316,0	277,0	201,0	170,0	93,2
1,83	673,0	668,0	652,0	633,0	602,0	513,0	418,0	343,0	292,0	258,0	191,0	162,0	88,3
1,85	599,0	596,0	583,0	568,0	544,0	469,0	388,0	323,0	277,0	246,0	184,0	156,0	85,0
1,87	548,0	546,0	534,0	521,0	500,0	434,0	361,0	350,0	261,0	233,0	174,0	149,0	80,4
1,90	496,0	495,0	485,0	473,0	455,0	398,0	334,0	377,0	244,0	219,0	164,0	141,0	75,8

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)													
В/эл	5м	10м	15м	20м	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1,60	2435,0	2390,0	2290,0	2200,0	2005,0	1590,0	1120,0	854,0	710,0	619,0	420,0	350,0	195,0
1,65	2200,0	2170,0	2085,0	1995,0	1835,0	1475,0	1080,0	832,0	695,0	610,0	419,0	350,0	195,0
1,70	1950,0	1930,0	1865,0	1785,0	1660,0	1350,0	1025,0	803,0	672,0	590,0	414,0	348,0	193,0
1,75	1690,0	1675,0	1630,0	1575,0	1470,0	1210,0	951,0	761,0	642,0	565,0	403,0	341,0	189,0
1,80	1410,0	1400,0	1370,0	1330,0	1260,0	1060,0	854,0	699,0	594,0	525,0	385,0	328,0	182,0
1,83	1225,0	1220,0	1195,0	1165,0	1110,0	949,0	778,0	647,0	552,0	491,0	368,0	314,0	173,0
1,85	1110,0	1105,0	1080,0	1055,0	1010,0	875,0	728,0	612,0	526,0	471,0	356,0	304,0	167,0
1,87	976,0	974,0	956,0	931,0	838,0	788,0	665,0	566,0	492,0	443,0	336,0	290,0	158,0
1,90	775,0	775,0	764,0	749,0	728,0	655,0	570,0	496,0	441,0	403,0	306,0	268,0	143,0

