

## Аккумуляторная батарея EverExceed ST-1228



**EverExceed ST-1228** - свинцово-кислотные герметизированные аккумуляторные батареи по технологии AGM. Чрезвычайно мощные и долговечные, они способны послужить идеальным источником электроэнергии для ответственных применений в области телекоммуникаций, ИБП, энергетики.

EverExceed ST-1228 спроектированы специальным образом (с применением толстых положительных пластин из усовершенствованного сплава), чтобы обеспечить максимальный срок службы до 12 лет в буферном режиме и исключительную надежность в критичных системах.

### Технические характеристики

Напряжение, В	12,0
Емкость, Ач	28
Длина, мм	165,0
Ширина, мм	125,5
Высота, мм	175,0
Вес, кг	8,7
Тип борнов	F-M5
Внутр. сопротивление, мОм	12,0
Ток короткого замыкания, А	1200
Срок службы, лет	12
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	AGM - электролит абсорбирован в сепараторе
Тип	Необслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

### Разряд постоянным током (А)

В/эл	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	10ч	12ч	20ч
<b>1,67</b>	101,0	72,2	55,8	33,6	26,4	21,3	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1,75</b>	92,3	68,2	55,2	32,8	23,0	18,2	11,6	8,53	6,68	5,46	3,56	2,76	2,35	1,52
<b>1,80</b>	78,3	60,2	49,2	35,2	27,3	21,2	10,5	7,67	6,25	4,96	3,4	2,8	2,38	1,54
<b>1,85</b>	-	-	-	-	-	-	11,3	7,3	6,25	4,94	2,85	2,73	2,32	1,5

### Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)

В/эл	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	10ч	12ч	20ч
<b>1,67</b>	175,0	132,0	96,0	62,0	52,3	41,2	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1,75</b>	155,0	120,0	87,8	57,2	42,2	34,8	23,2	15,6	13,2	10,2	7,2	6,23	5,41	3,24
<b>1,80</b>	156,0	102,0	82,4	53,3	42,2	35,2	21,3	15,8	12,6	11,8	8,0	5,8	5,72	3,23
<b>1,85</b>	-	-	-	-	-	-	19,7	14,6	13,5	10,2	6,8	5,22	6,7	3,22

