

Аккумуляторная батарея EverExceed UN 2-500



EverExceed Unilyte - уникальная серия необслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей типа AGM. Модульный дизайн позволяет добиться сверхвысокой плотности хранения энергии, а увеличенный срок службы (более 20 лет в буферном режиме) минимизирует стоимость владения.

Батареи производятся из материалов высочайшего качества, что обеспечивает беспрецедентный уровень надежности и возможность применения в самых требовательных и критичных областях.

Технические характеристики

Напряжение, В	2,0
Емкость, Ач	500
Длина, мм	191,0
Ширина, мм	181,0
Высота, мм	346,0
Вес, кг	28,0
Высота с борнами, мм	365,0
Тип борнов	F-M8
Макс. ток заряда, А	100,0
Внутр. сопротивление, мОм	0,35
Ток короткого замыкания, А	4100
Срок службы, лет	20
Циклический ресурс	2300
Количество терминалов	2
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	AGM - электролит абсорбирован в сепараторе
Тип	Необслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (A)

В/эл	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	12ч	20ч
1,67	1092,0	910,0	741,0	531,0	410,0	252,0	186,0	143,0	111,0	93,6	80,8	62,9	53,8	45,3	28,2
1,70	1082,0	901,0	734,0	525,0	405,0	250,0	184,0	141,0	110,0	92,7	80,0	62,3	53,3	44,8	28,0
1,75	1035,0	834,0	713,0	515,0	400,0	240,0	177,0	138,0	108,0	91,4	79,0	62,1	52,8	44,4	27,7
1,80	881,0	754,0	628,0	484,0	377,0	230,0	169,0	135,0	106,0	89,6	77,5	60,8	51,3	43,8	27,3
1,85	785,0	670,0	567,0	443,0	357,0	222,0	162,0	127,0	102,0	84,8	71,0	59,0	50,0	42,1	26,2
1,90	707,0	603,0	510,0	399,0	321,0	200,0	151,0	121,0	91,6	79,0	68,3	57,0	46,5	37,9	23,6

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)

В/эл	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	12ч	20ч
1,67	2038,0	1698,0	1383,0	990,0	764,0	628,0	366,0	282,0	222,0	188,0	164,0	128,0	109,0	90,5	56,5
1,70	2018,0	1681,0	1369,0	980,0	756,0	622,0	362,0	279,0	220,0	187,0	162,0	127,0	108,0	89,6	55,9
1,75	1931,0	1556,0	1331,0	961,0	747,0	604,0	354,0	278,0	219,0	186,0	161,0	126,0	108,0	88,8	55,4
1,80	1643,0	1407,0	1172,0	903,0	704,0	482,0	334,0	267,0	212,0	181,0	157,0	123,0	106,0	87,5	54,6
1,85	1465,0	1249,0	1057,0	826,0	666,0	441,0	316,0	254,0	206,0	172,0	144,0	121,0	102,0	84,1	52,5
1,90	1319,0	1124,0	951,0	744,0	599,0	408,0	301,0	234,0	194,0	159,0	135,0	114,0	95,3	75,7	47,2

