

Аккумуляторная батарея Exide Classic 23 GroE 2300



Exide Classic 23 GroE 2300 - классические (с жидким электролитом) малообслуживаемые свинцово-кислотные батареи предназначенные для сверхответственных применений на промышленных объектах. В основном используются на объектах энергетической инфраструктуры - генерирующих и распределительных станциях.

Благодаря применяемым в аккумуляторах Exide Classic 23 GroE 2300 пластинам типа Plante, обеспечивается крайне низкий уровень внутреннего сопротивления, беспрецедентная надежность и сверхпродолжительный срок службы - до 25 лет в буферном режиме.

Технические характеристики

Напряжение, В	2,0
Емкость, Ач	2461
Длина, мм	328,0
Ширина, мм	528,0
Высота, мм	542,0
Вес, кг	303,0
Высота с борнами, мм	590,0
Сухой вес, кг	247,0
Тип борнов	F-M8
Внутр. сопротивление, мОм	0,073
Ток короткого замыкания, А	27889
Срок службы, лет	25
Объем электролита, л	45,9
Количество терминалов	8
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый
На страницу продукта...	

Разряд постоянным током (А)										
В/эл	1м	5м	10м	15м	20м	30м	1ч	3ч	5ч	10ч
1,70	3864,0	3864,0	3335,0	2898,0	2622,0	2208,0	1506,5	671,6	448,5	262,2
1,75	3450,0	3450,0	3036,0	2645,0	2392,0	2037,8	1414,5	671,6	448,5	262,2
1,78	3174,0	3174,0	2806,0	2530,0	2277,0	1955,0	1391,5	671,6	448,5	262,2
1,80	2622,0	2622,0	2553,0	2300,0	2104,5	1794,0	1288,0	632,5	425,5	246,1
1,83	2300,0	2300,0	2208,0	2116,0	1897,5	1633,0	1184,5	609,5	418,6	236,9
1,85	2070,0	2070,0	2070,0	1932,0	1725,0	1518,0	1127,0	598,0	418,6	230,0
1,90	1150,0	1150,0	1150,0	1150,0	1115,5	1046,5	920,0	489,9	351,9	209,3