

## Аккумуляторная батарея Exide Classic 6 GroE 600



**Exide Classic 6 GroE 600** - классические (с жидким электролитом) малообслуживаемые свинцово-кислотные батареи предназначенные для сверхответственных применений на промышленных объектах. В основном используются на объектах энергетической инфраструктуры - генерирующих и распределительных станциях.

Благодаря применяемым в аккумуляторах Exide Classic 6 GroE 600 пластинам типа Plante, обеспечивается крайне низкий уровень внутреннего сопротивления, беспрецедентная надежность и сверхпродолжительный срок службы - до 25 лет в буферном режиме.

### Технические характеристики

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Напряжение, В                           | 2,0                         |
| Емкость, Ач                             | 642                         |
| Длина, мм                               | 328,0                       |
| Ширина, мм                              | 268,0                       |
| Высота, мм                              | 542,0                       |
| Вес, кг                                 | 104,0                       |
| Высота с борнами, мм                    | 590,0                       |
| Сухой вес, кг                           | 71,0                        |
| Тип борнов                              | F-M8                        |
| Внутр. сопротивление, мОм               | 0,283                       |
| Ток короткого замыкания, А              | 7275                        |
| Срок службы, лет                        | 25                          |
| Объем электролита, л                    | 27,0                        |
| Количество терминалов                   | 2                           |
| Электро-хим. система                    | Свинцово-кислотный          |
| Технология                              | CLASSIC - жидкий электролит |
| Тип                                     | Малообслуживаемый           |
| <a href="#">На страницу продукта...</a> |                             |

| Разряд постоянным током (А) |        |        |       |       |       |       |       |       |       |      |
|-----------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| В/эл                        | 1м     | 5м     | 10м   | 15м   | 20м   | 30м   | 1ч    | 3ч    | 5ч    | 10ч  |
| 1,70                        | 1008,0 | 1008,0 | 870,0 | 756,0 | 684,0 | 576,0 | 393,0 | 175,2 | 117,0 | 68,4 |
| 1,75                        | 900,0  | 900,0  | 792,0 | 690,0 | 624,0 | 531,6 | 369,0 | 175,2 | 117,0 | 68,4 |
| 1,78                        | 828,0  | 828,0  | 732,0 | 660,0 | 594,0 | 510,0 | 363,0 | 175,2 | 117,0 | 68,4 |
| 1,80                        | 684,0  | 684,0  | 666,0 | 600,0 | 549,0 | 468,0 | 336,0 | 165,0 | 111,0 | 64,2 |
| 1,83                        | 600,0  | 600,0  | 576,0 | 552,0 | 495,0 | 426,0 | 309,0 | 159,0 | 109,2 | 61,8 |
| 1,85                        | 540,0  | 540,0  | 540,0 | 504,0 | 450,0 | 396,0 | 294,0 | 156,0 | 109,2 | 60,0 |
| 1,90                        | 300,0  | 300,0  | 300,0 | 300,0 | 291,0 | 273,0 | 240,0 | 127,8 | 91,8  | 54,6 |