

Аккумуляторная батарея Exide Classic 9 GroE 900



Exide Classic 9 GroE 900 - классические (с жидким электролитом) малообслуживаемые свинцово-кислотные батареи предназначенные для сверхответственных применений на промышленных объектах. В основном используются на объектах энергетической инфраструктуры - генерирующих и распределительных станциях.

Благодаря применяемым в аккумуляторах Exide Classic 9 GroE 900 пластинам типа Plante, обеспечивается крайне низкий уровень внутреннего сопротивления, беспрецедентная надежность и сверхпродолжительный срок службы - до 25 лет в буферном режиме.

Технические характеристики

Напряжение, В	2,0
Емкость, Ач	963
Длина, мм	328,0
Ширина, мм	268,0
Высота, мм	542,0
Вес, кг	131,0
Высота с борнами, мм	590,0
Сухой вес, кг	101,0
Тип борнов	F-M8
Внутр. сопротивление, мОм	0,188
Ток короткого замыкания, А	10913
Срок службы, лет	25
Объем электролита, л	24,6
Количество терминалов	4
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый
На страницу продукта...	

Разряд постоянным током (А)										
В/эл	1м	5м	10м	15м	20м	30м	1ч	3ч	5ч	10ч
1,70	1512,0	1512,0	1305,0	1134,0	1026,0	864,0	589,5	262,8	175,5	102,6
1,75	1350,0	1350,0	1188,0	1035,0	936,0	797,4	553,5	262,8	175,5	102,6
1,78	1242,0	1242,0	1098,0	990,0	891,0	765,0	544,5	262,8	175,5	102,6
1,80	1026,0	1026,0	999,0	900,0	823,5	702,0	504,0	247,5	166,5	96,3
1,83	900,0	900,0	864,0	828,0	742,5	639,0	463,5	238,5	163,8	92,7
1,85	810,0	810,0	810,0	756,0	675,0	594,0	441,0	234,0	163,8	90,0
1,90	450,0	450,0	450,0	450,0	436,5	409,5	360,0	191,7	137,7	81,9