

Аккумуляторная батарея Exide Classic 9 OPzS 900



Exide Classic 9 OPzS 900 - классическая малообслуживаемая (может потребоваться периодический долив воды) свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Уже в течение многих десятилетий технология OPzS обеспечивает крайне высокий уровень надежности и исключительную производительность батарейным системам поддержки на критичных объектах различных отраслей.

Exide Classic 9 OPzS 900 - одни из первопроходцев в этом стандарте и во многом - законодатели мод, предлагая премиальный уровень качества и технических характеристик.

Технические характеристики

Напряжение, В	2,0
Емкость, Ач	980
Длина, мм	212,0
Ширина, мм	193,0
Высота, мм	686,0
Вес, кг	63,4
Сухой вес, кг	46,6
Тип борнов	F-M8
Внутр. сопротивление, мОм	0,27
Ток короткого замыкания, А	7500
Срок службы, лет	20
Объем электролита, л	13,5
Количество терминалов	4
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)												
В/эл	10м	15м	20м	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1,60	1070,0	988,0	902,0	794,0	564,0	368,0	267,0	211,0	174,0	124,0	103,0	56,8
1,65	958,0	887,0	818,0	725,0	541,0	361,0	263,0	209,0	174,0	124,0	103,0	56,8
1,70	846,0	784,0	730,0	653,0	508,0	347,0	255,0	204,0	172,0	123,0	102,0	56,4
1,75	730,0	678,0	637,0	575,0	463,0	326,0	243,0	198,0	170,0	121,0	100,0	55,4
1,80	608,0	568,0	539,0	492,0	407,0	298,0	227,0	188,0	164,0	117,0	98,0	53,9
1,83	531,0	500,0	477,0	438,0	368,0	275,0	214,0	179,0	157,0	113,0	95,6	52,4
1,85	480,0	455,0	436,0	402,0	342,0	260,0	206,0	173,0	152,0	111,0	94,1	51,5
1,87	427,0	407,0	393,0	363,0	312,0	239,0	192,0	164,0	144,0	106,0	89,8	49,7
1,90	347,0	335,0	328,0	304,0	268,0	209,0	172,0	149,0	133,0	98,0	83,3	47,0

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)												
В/эл	10м	15м	20м	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1,60	1750,0	1640,0	1510,0	1350,0	996,0	675,0	497,0	396,0	331,0	239,0	198,0	111,0
1,65	1610,0	1505,0	1395,0	1255,0	964,0	665,0	491,0	393,0	331,0	239,0	199,0	111,0
1,70	1460,0	1360,0	1275,0	1150,0	917,0	644,0	478,0	384,0	328,0	236,0	197,0	110,0
1,75	1290,0	1205,0	1135,0	1035,0	846,0	609,0	458,0	374,0	324,0	233,0	194,0	109,0
1,80	1105,0	1035,0	984,0	902,0	754,0	560,0	431,0	358,0	315,0	226,0	191,0	106,0
1,83	978,0	923,0	882,0	812,0	689,0	520,0	409,0	343,0	303,0	220,0	187,0	104,0
1,85	893,0	848,0	814,0	753,0	645,0	494,0	394,0	333,0	295,0	216,0	184,0	102,0
1,87	800,0	764,0	739,0	684,0	593,0	458,0	370,0	317,0	281,0	207,0	176,0	98,7
1,90	661,0	639,0	627,0	582,0	515,0	404,0	334,0	290,0	261,0	193,0	165,0	93,8