

Аккумуляторная батарея Exide Sonnenschein A512/30 G6



Exide Sonnenschein A500 - герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи широкого спектра с электролитом в форме геля. Ф500 используются уже более двадцати лет в системах по всему миру.

Успех аккумуляторов Exide A500 обеспечивается технологией Dryfit - герметизированные батареи с гелевым электролитом и клапаном регулировки давления (VRLA Gel).

Технические характеристики

Напряжение, В	12,0
Емкость, Ач	30
Длина, мм	197,0
Ширина, мм	132,0
Высота, мм	161,0
Вес, кг	11,1
Высота с борнами, мм	180,0
Тип борнов	G-M6
Макс. ток разряда, А	400,0
Внутр. сопротивление, мОм	21,8
Ток короткого замыкания, А	586
Срок службы, лет	12
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	GEL - электролит в форме геля
Тип	Необслуживаемый
На страницу продукта...	

Разряд постоянным током (А)											
В/эл	5м	10м	15м	20м	30м	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч	10ч
1,60	105,0	68,7	51,8	44,4	32,6	20,1	11,7	8,2	5,3	3,4	2,8
1,65	98,9	67,0	51,1	44,0	32,4	20,1	11,7	8,2	5,3	3,4	2,8
1,70	92,0	64,3	50,1	43,3	32,0	20,0	11,6	8,2	5,3	3,4	2,8
1,75	84,7	60,3	49,0	42,0	31,3	19,7	11,5	8,1	5,2	3,4	2,8
1,80	75,5	54,8	47,2	39,9	30,0	19,1	11,2	7,9	5,1	3,3	2,7
1,85	60,7	49,3	44,0	36,5	28,0	18,0	10,6	7,6	4,9	3,2	2,6

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)							
В/эл	5м	10м	15м	20м	30м	45м	1ч
1,60	1121,0	755,0	576,0	474,0	352,0	276,0	218,0
1,65	1095,0	746,0	569,0	471,0	351,0	276,0	217,0
1,70	1037,0	726,0	558,0	465,0	347,0	274,0	216,0
1,75	951,0	690,0	538,0	453,0	341,0	271,0	214,0
1,80	850,0	637,0	517,0	433,0	330,0	264,0	210,0
1,85	751,0	568,0	479,0	400,0	310,0	251,0	200,0