

Аккумуляторная батарея Exide Sonnenschein A602/1010



Exide Sonnenschein A602/1010 - герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи с трубчатыми положительными электродами и электролитом в форме геля. Обладают превосходной стойкостью к глубоким разрядам и обеспечивают суперпродолжительный срок службы как в буферном, так и в циклическом режиме.

Аккумуляторы Exide A600 - одна из наиболее популярных серий для обеспечения батарейной поддержкой премиального качества оборудования на критичных объектах различных отраслей: от телекоммуникаций до традиционной и альтернативной энергетики.

Технические характеристики

Напряжение, В	2,0
Емкость, Ач	998
Длина, мм	212,0
Ширина, мм	193,0
Высота, мм	648,0
Вес, кг	66,0
Высота с борнами, мм	690,0
Тип борнов	F-M8
Макс. ток заряда, А	4850,0
Внутр. сопротивление, мОм	0,38
Срок службы, лет	20
Количество терминалов	4
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	GEL - электролит в форме геля
Тип	Необслуживаемый
На страницу продукта...	

Разряд постоянным током (А)									
В/эл	10м	15м	30м	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч	10ч
1,60	1048,0	1023,0	843,0	572,0	347,0	264,0	182,0	125,0	103,0
1,65	953,0	928,0	777,0	548,0	340,0	262,0	182,0	124,0	102,0
1,70	852,0	820,0	703,0	517,0	336,0	260,0	181,0	124,0	102,0
1,75	748,0	712,0	617,0	472,0	320,0	253,0	180,0	123,0	101,0
1,80	637,0	611,0	517,0	419,0	304,0	243,0	175,0	121,0	99,8
1,83	561,0	539,0	487,0	387,0	288,0	233,0	167,0	115,0	93,9
1,85	519,0	491,0	448,0	359,0	269,0	220,0	159,0	109,0	90,1
1,87	453,0	436,0	407,0	331,0	253,0	205,0	150,0	104,0	86,0
1,90	360,0	344,0	324,0	285,0	223,0	184,0	136,0	95,9	80,4

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)										
В/эл	5м	10м	15м	20м	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч
1,60	1923,0	1849,0	1696,0	1577,0	1397,0	1020,0	669,0	527,0	451,0	374,0
1,65	1751,0	1657,0	1564,0	1480,0	1364,0	993,0	660,0	527,0	451,0	373,0
1,70	1564,0	1493,0	1413,0	1341,0	1280,0	967,0	639,0	526,0	450,0	372,0
1,75	1397,0	1343,0	1273,0	1224,0	1173,0	893,0	609,0	515,0	439,0	367,0
1,80	1252,0	1184,0	1111,0	1080,0	1043,0	796,0	585,0	496,0	419,0	351,0
1,83	1092,0	1053,0	997,0	976,0	931,0	733,0	565,0	476,0	400,0	332,0
1,85	1029,0	997,0	928,0	915,0	857,0	697,0	547,0	457,0	384,0	320,0
1,87	1009,0	949,0	864,0	848,0	789,0	660,0	527,0	437,0	368,0	305,0
1,90	911,0	784,0	713,0	684,0	660,0	581,0	476,0	392,0	331,0	281,0