

Аккумуляторная батарея Fiamm LM 150



Fiamm LM 150 - свинцово-кислотные малообслуживаемые аккумуляторные батареи с жидким электролитом.

Изготовленные по традиционной технологии с жидким электролитом, Fiamm LM 150 - это высоконадежные элементы питания для резервирования особо важных нагрузок на объектах энергетики, нефтегазовой отрасли, промышленности, железнодорожного транспорта и связи. Отличаются очень длительным сроком службы до 20 лет, высокими разрядными и эксплуатационными характеристиками.

Технические характеристики

Напряжение, В	2,0
Емкость, Ач	162
Длина, мм	103,0
Ширина, мм	206,0
Высота, мм	420,0
Вес, кг	16,1
Высота с борнами, мм	420,0
Внутр. сопротивление, мОм	1,216
Ток короткого замыкания, А	1875
Срок службы, лет	20
Объем электролита, л	3,8
Количество терминалов	2
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)

В/эл	10м	15м	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1,60	213,0	194,0	142,0	93,0	57,3	43,4	35,0	29,7	20,5	17,0	8,98
1,65	184,0	167,0	126,0	86,4	55,4	42,1	34,3	29,1	20,2	16,8	8,93
1,70	203,0	185,0	134,0	90,5	56,3	42,7	34,7	29,4	20,3	16,9	8,96
1,75	167,0	153,0	119,0	83,7	54,0	41,4	33,6	28,6	19,9	16,6	8,82
1,80	138,0	127,0	102,0	74,1	50,3	39,2	32,1	27,4	19,4	16,2	8,6
1,85	103,0	96,9	82,5	63,5	45,6	35,7	29,6	25,5	18,3	15,4	8,17

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)

В/эл	10м	15м	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1,60	366,0	336,0	249,0	166,0	104,0	78,7	64,0	54,4	37,8	31,6	16,8
1,65	355,0	326,0	240,0	164,0	103,0	78,7	64,1	54,5	37,9	31,6	16,8
1,70	329,0	299,0	229,0	159,0	103,0	78,6	64,1	54,5	37,9	31,6	16,8
1,75	304,0	279,0	220,0	156,0	102,0	78,3	63,6	54,2	37,9	31,7	16,8
1,80	257,0	237,0	192,0	141,0	96,0	75,1	61,7	52,8	37,3	31,3	16,6
1,85	196,0	185,0	158,0	122,0	88,4	69,4	57,6	49,7	35,8	30,1	16,0