

Аккумуляторная батарея Fiamm SD 9



Fiamm SD/SDH - классические (с жидким электролитом) малообслуживаемые свинцово-кислотные батареи класса OGi. Разработаны для применения в различных областях со средними и высокими токами разряда.

Идеально подходят для электростанций и подстанций, систем бесперебойного питания, промышленного применения, коммутационного оборудования, центров управления на ж/д и систем сигнализации.

Технические характеристики

Напряжение, В	2,0
Емкость, Ач	160
Длина, мм	124,0
Ширина, мм	206,0
Высота, мм	420,0
Вес, кг	19,0
Внутр. сопротивление, мОм	0,813
Ток короткого замыкания, А	2560
Срок службы, лет	15
Объем электролита, л	5,2
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый
На страницу продукта...	

Разряд постоянным током (А)														
В/эл	1м	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч
1,65	358,0	300,0	246,0	206,0	139,0	106,0	87,5	54,8	41,0	33,7	28,5	24,8	20,2	17,0
1,70	308,0	252,0	207,0	178,0	126,0	99,5	83,7	53,3	40,3	33,0	27,9	24,3	19,9	16,9
1,75	335,0	282,0	232,0	194,0	133,0	103,0	86,5	54,4	40,8	33,4	28,2	24,6	20,0	17,0
1,80	260,0	221,0	185,0	158,0	115,0	92,3	78,8	51,7	39,2	32,2	27,4	23,9	19,6	16,7