

Аккумуляторная батарея Fiamm SGH 15D



Fiamm SGL/SGH (GroE) - серия классических (с жидким электролитом) малообслуживаемых аккумуляторных батарей предназначенных для тяжелых промышленных применений.

Идеально подходят для оборудования атомных, тепловых и гидро электростанций, систем мониторинга и управления электрическими сетями, систем электропитания подстанций, электро-коммутационного оборудования, систем сигнализации и аварийного освещения, работы ИТ систем и Центров обработки данных, запуска мощных дизель-генераторных установок

Технические характеристики

Напряжение, В	2,0
Емкость, Ач	770
Длина, мм	328,0
Ширина, мм	268,0
Высота, мм	607,0
Вес, кг	114,0
Высота с борнами, мм	607,0
Сухой вес, кг	82,0
Тип борнов	F-M10
Внутр. сопротивление, мОм	0,129
Ток короткого замыкания, А	11200
Срок службы, лет	25
Объем электролита, л	26,2
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)														
В/эл	1м	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч
1,60	1442,0	1323,0	1176,0	1054,0	800,0	633,0	516,0	299,0	215,0	171,0	142,0	122,0	95,7	78,9
1,65	1324,0	1217,0	1099,0	994,0	749,0	604,0	499,0	294,0	213,0	169,0	140,0	121,0	95,2	78,6
1,70	1203,0	1127,0	1016,0	910,0	696,0	561,0	472,0	287,0	210,0	167,0	139,0	120,0	94,3	78,2
1,75	1058,0	1000,0	903,0	812,0	638,0	523,0	446,0	281,0	207,0	165,0	138,0	119,0	93,6	77,8
1,80	877,0	826,0	753,0	700,0	570,0	477,0	419,0	271,0	201,0	161,0	135,0	116,0	92,2	77,0
1,85	650,0	609,0	568,0	532,0	459,0	393,0	350,0	238,0	179,0	146,0	125,0	108,0	84,7	70,5