

## Аккумуляторная батарея Fiamm SGL 29D



**Fiamm SGL/SGH (GroE)** - серия классических (с жидким электролитом) малообслуживаемых аккумуляторных батарей предназначенных для тяжелых промышленных применений.

Идеально подходят для оборудования атомных, тепловых и гидро электростанций, систем мониторинга и управления электрическими сетями, систем электропитания подстанций, электрокоммутиционного оборудования, систем сигнализации и аварийного освещения, работы ИТ систем и Центров обработки данных, запуска мощных дизель-генераторных установок

### Технические характеристики

Напряжение, В	2,0
Емкость, Ач	366
Длина, мм	182,0
Ширина, мм	340,0
Высота, мм	415,0
Вес, кг	54,6
Высота с борнами, мм	415,0
Сухой вес, кг	40,8
Тип борнов	F-M10
Внутр. сопротивление, мОм	0,199
Ток короткого замыкания, А	7000
Срок службы, лет	25
Объем электролита, л	11,3
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

**Разряд постоянным током (А)**

<b>В/эл</b>	<b>1м</b>	<b>5м</b>	<b>10м</b>	<b>15м</b>	<b>30м</b>	<b>45м</b>	<b>1ч</b>	<b>2ч</b>	<b>3ч</b>	<b>4ч</b>	<b>5ч</b>	<b>6ч</b>	<b>8ч</b>	<b>10ч</b>
<b>1,60</b>	1098,0	899,0	728,0	590,0	387,0	295,0	240,0	139,0	103,0	81,8	65,6	58,5	45,4	36,9
<b>1,65</b>	1001,0	820,0	666,0	561,0	382,0	292,0	237,0	138,0	102,0	81,4	65,0	58,0	45,1	36,9
<b>1,70</b>	921,0	771,0	624,0	535,0	375,0	287,0	235,0	137,0	102,0	80,6	64,4	57,5	44,6	36,8
<b>1,75</b>	791,0	664,0	551,0	474,0	345,0	273,0	226,0	135,0	101,0	79,6	63,5	56,5	44,1	36,7
<b>1,80</b>	662,0	570,0	480,0	415,0	307,0	246,0	206,0	129,0	97,4	77,3	61,6	55,0	43,3	36,5
<b>1,85</b>	504,0	441,0	385,0	340,0	262,0	215,0	183,0	118,0	90,0	71,8	60,0	51,9	40,7	33,6