

Аккумуляторная батарея GAZ KH 300 P



GAZ KH 300 P - малообслуживаемые никель-кадмиевые батареи с пластинами изготовленными по ламельной технологии (Pocket Plate).

Они были специально разработаны для коротковременных разрядов относительно высокими токами. Рекомендуемое время разряда от 1 мин до 30 мин.

Никель-кадмиевые аккумуляторы GAZ KH 300 P с ламельными электродами имеют надежную, проверенную временем конструкцию и обеспечивают максимальный срок службы.

Технические характеристики

Напряжение, В	1,2
Емкость, Ач	300
Длина, мм	176,0
Ширина, мм	246,0
Высота, мм	330,0
Вес, кг	24,2
Высота с борнами, мм	360,0
Сухой вес, кг	17,7
Тип борнов	4 x M 10
Срок службы, лет	20
Электро-хим. система	Никель-кадмиевый
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый
На страницу продукта...	

Разряд постоянным током (А)										
В/эл	1с	5с	10с	30с	1м	5м	10м	15м	30м	1ч
0,65	3616,0	3114,0	2870,0	2530,0	2302,0	1752,0	1282,0	924,0	562,0	282,0
0,85	2756,0	2416,0	2238,0	1962,0	1816,0	1378,0	1118,0	884,0	552,0	280,0
1,00	2076,0	1784,0	1670,0	1428,0	1282,0	908,0	762,0	672,0	516,0	276,0
1,05	1816,0	1516,0	1402,0	1224,0	1102,0	810,0	682,0	616,0	486,0	270,0
1,10	1484,0	1290,0	1192,0	1022,0	908,0	648,0	552,0	478,0	372,0	264,0
1,15	1152,0	998,0	932,0	810,0	714,0	518,0	438,0	382,0	300,0	228,0