

## Аккумуляторная батарея GAZ KM 110 P



**GAZ KM 110 P** - малообслуживаемые никель-кадмиевые батареи с пластинами изготовленными по ламельной технологии (Pocket Plate).

Они были специально разработаны для смешанных нагрузок, которые включают быстрые и медленные разряды. Рекомендуемое время разряда от 30 мин до 120 мин.

Никель-кадмиевые аккумуляторы GAZ KM 110 P с ламельными электродами имеют надежную, проверенную временем конструкцию и обеспечивают максимальный срок службы.

### Технические характеристики

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Напряжение, В                           | 1,2                         |
| Емкость, Ач                             | 110                         |
| Длина, мм                               | 69,0                        |
| Ширина, мм                              | 134,0                       |
| Высота, мм                              | 364,0                       |
| Вес, кг                                 | 6,5                         |
| Высота с борнами, мм                    | 392,0                       |
| Сухой вес, кг                           | 4,9                         |
| Тип борнов                              | 2 x M 8                     |
| Срок службы, лет                        | 20                          |
| Электро-хим. система                    | Никель-кадмиевый            |
| Технология                              | CLASSIC - жидкий электролит |
| Тип                                     | Малообслуживаемый           |
| <a href="#">На страницу продукта...</a> |                             |

| Разряд постоянным током (А) |       |       |       |       |      |      |      |      |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| В/эл                        | 5м    | 10м   | 20м   | 30м   | 1ч   | 2ч   | 3ч   | 5ч   |
| 1,00                        | 165,0 | 154,0 | 136,0 | 125,0 | 91,0 | 54,1 | 37,0 | 24,2 |
| 1,05                        | 144,0 | 132,0 | 118,0 | 108,0 | 80,0 | 51,8 | 35,9 | 23,8 |
| 1,10                        | 120,0 | 112,0 | 100,0 | 91,0  | 70,0 | 48,7 | 34,5 | 23,3 |
| 1,15                        | 87,0  | 82,0  | 74,0  | 69,0  | 54,0 | 40,4 | 30,1 | 22,0 |