

Аккумуляторная батарея GAZ KM 125 P



GAZ KM 125 P - малообслуживаемые никель-кадмиевые батареи с пластинами изготовленными по ламельной технологии (Pocket Plate).

Они были специально разработаны для смешанных нагрузок, которые включают быстрые и медленные разряды. Рекомендуемое время разряда от 30 мин до 120 мин.

Никель-кадмиевые аккумуляторы GAZ KM 125 P с ламельными электродами имеют надежную, проверенную временем конструкцию и обеспечивают максимальный срок службы.

Технические характеристики

Напряжение, В	1,2
Емкость, Ач	125
Длина, мм	70,0
Ширина, мм	164,0
Высота, мм	364,0
Вес, кг	7,4
Высота с борнами, мм	392,0
Сухой вес, кг	5,2
Тип борнов	2 x M 8
Срок службы, лет	20
Электро-хим. система	Никель-кадмиевый
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый
На страницу продукта...	

Разряд постоянным током (А)								
В/эл	5м	10м	20м	30м	1ч	2ч	3ч	5ч
1,00	182,0	168,0	151,0	139,0	101,0	61,0	42,1	27,5
1,05	154,0	139,0	127,0	116,0	89,0	59,1	41,2	26,9
1,10	128,0	116,0	107,0	98,0	75,0	54,3	39,6	26,3
1,15	98,0	88,0	81,0	78,0	59,0	44,5	35,4	25,0