

Аккумуляторная батарея Hresys VHR 12DF190



Hresys DF - свинцово-кислотные герметизированные (не требуют обслуживания) аккумуляторные батареи с фронтальным расположением терминалов. Разработаны для объектов связи. Благодаря специальному фактору идеально размещаются в телекоммуникационных шкафах. Обладают повышенной надежностью и продолжительным сроком службы 12+ лет.

Такой тип батарей получил широкое распространение среди операторов связи, интернет-провайдеров и других телекоммуникационных компаний благодаря удобству обслуживания и легкости встраивания в существующую инфраструктуру.

Технические характеристики

Напряжение, В	12,0
Емкость, Ач	190
Длина, мм	560,0
Ширина, мм	125,0
Высота, мм	316,0
Вес, кг	55,3
Высота с борнами, мм	316,0
Тип борнов	F-M8
Макс. ток заряда, А	50,0
Макс. ток разряда, А	1200,0
Внутр. сопротивление, мОм	3,8
Ток короткого замыкания, А	3500
Срок службы, лет	12
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	AGM - электролит абсорбирован в сепараторе
Тип	Необслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)												
В/эл	5м	10м	15м	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1,60	523,0	374,0	330,0	216,0	131,0	75,0	53,1	41,9	35,6	24,0	19,4	10,4
1,67	488,0	360,0	322,0	215,0	129,0	74,2	52,8	41,9	35,3	23,8	19,3	10,3
1,70	472,0	355,0	316,0	207,0	128,0	73,9	52,7	41,8	35,2	23,8	19,2	10,2
1,75	446,0	344,0	305,0	201,0	127,0	73,2	52,5	41,6	35,1	23,6	19,1	10,1
1,80	403,0	313,0	277,0	189,0	124,0	72,0	51,9	41,1	34,5	23,4	19,0	10,1
1,85	349,0	282,0	248,0	178,0	118,0	67,9	49,7	40,1	33,3	22,8	18,6	10,0

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)												
В/эл	5м	10м	15м	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1,60	910,0	662,0	602,0	388,0	267,0	160,0	113,0	87,3	73,4	48,0	41,1	21,8
1,67	854,0	643,0	584,0	385,0	265,0	158,0	112,0	86,9	73,2	47,9	41,0	21,7
1,70	830,0	625,0	573,0	379,0	264,0	157,0	111,0	86,7	72,9	47,8	41,0	21,6
1,75	765,0	604,0	551,0	375,0	260,0	156,0	110,0	86,3	72,4	47,4	40,9	21,3
1,80	698,0	567,0	525,0	361,0	254,0	153,0	108,0	85,2	71,3	47,1	40,8	21,0
1,85	671,0	540,0	471,0	342,0	241,0	145,0	104,0	83,1	70,0	46,6	40,4	20,5

