

## Аккумуляторная батарея Hresys 5 OPzS 250



**Hresys 5 OPzS 250** - малообслуживаемая (требуется периодический долив воды) свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Положительный электрод выполнен из трубчатой пластины. Параметры и характеристики соответствуют стандарту DIN.

Уже много десятилетий батареи Hresys 5 OPzS 250 обеспечивают надежной поддержкой важнейшие объекты различных отраслей - от систем безопасности, до подсистем генерации и передачи электроэнергии.

### Технические характеристики

Напряжение, В	2,0
Емкость, Ач	250
Длина, мм	124,0
Ширина, мм	206,0
Высота, мм	355,0
Вес, кг	20,7
Высота с борнами, мм	410,0
Сухой вес, кг	15,3
Тип борнов	F-M8
Макс. ток заряда, А	62,5
Макс. ток разряда, А	1000,0
Внутр. сопротивление, мОм	0,8
Ток короткого замыкания, А	2700
Срок службы, лет	20
Объем электролита, л	4,35
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

**Разряд постоянным током (А)**

<b>В/эл</b>	<b>5м</b>	<b>10м</b>	<b>15м</b>	<b>30м</b>	<b>1ч</b>	<b>2ч</b>	<b>3ч</b>	<b>4ч</b>	<b>5ч</b>	<b>8ч</b>	<b>10ч</b>	<b>20ч</b>
<b>1,75</b>	207,0	198,0	192,0	159,0	122,0	82,5	66,3	52,0	44,5	31,3	25,8	14,4
<b>1,80</b>	172,0	165,0	162,0	139,0	109,0	76,3	64,0	50,0	43,3	30,8	25,0	13,8
<b>1,85</b>	108,0	103,0	102,0	101,0	85,0	64,8	52,3	44,0	40,8	27,3	23,8	13,1
<b>1,90</b>	99,8	90,8	82,5	80,8	74,8	58,5	47,3	39,8	34,8	25,8	22,8	12,5

**Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)**

<b>В/эл</b>	<b>5м</b>	<b>10м</b>	<b>15м</b>	<b>30м</b>	<b>1ч</b>	<b>2ч</b>	<b>3ч</b>	<b>4ч</b>	<b>5ч</b>	<b>8ч</b>	<b>10ч</b>	<b>20ч</b>
<b>1,75</b>	401,0	384,0	282,0	256,0	216,0	178,0	145,0	118,0	98,8	67,8	57,3	29,2
<b>1,80</b>	334,0	320,0	275,0	254,0	214,0	171,0	137,0	112,0	94,5	66,8	55,0	28,5
<b>1,85</b>	209,0	201,0	195,0	190,0	164,0	141,0	108,0	96,5	82,8	59,3	51,0	27,5
<b>1,90</b>	194,0	176,0	158,0	153,0	144,0	125,0	103,0	86,8	74,5	54,3	47,0	25,2

