

Аккумуляторная батарея Hresys 7 OPzS 490



Hresys 7 OPzS 490 - малообслуживаемая (требуется периодический долив воды) свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Положительный электрод выполнен из трубчатой пластины. Параметры и характеристики соответствуют стандарту DIN.

Уже много десятилетий батареи Hresys 7 OPzS 490 обеспечивают надежной поддержкой важнейшие объекты различных отраслей - от систем безопасности, до подсистем генерации и передачи электроэнергии.

Технические характеристики

Напряжение, В	2,0
Емкость, Ач	490
Длина, мм	166,0
Ширина, мм	206,0
Высота, мм	471,0
Вес, кг	37,8
Высота с борнами, мм	526,0
Сухой вес, кг	26,0
Тип борнов	F-M8
Макс. ток заряда, А	125,0
Макс. ток разряда, А	1200,0
Внутр. сопротивление, мОм	0,62
Ток короткого замыкания, А	3700
Срок службы, лет	20
Объем электролита, л	9,52
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)												
В/эл	5м	10м	15м	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1,75	413,0	396,0	384,0	318,0	244,0	165,0	133,0	104,0	89,0	62,5	51,5	28,9
1,80	344,0	330,0	323,0	278,0	219,0	153,0	128,0	100,0	86,5	61,5	50,0	27,5
1,85	216,0	207,0	203,0	202,0	170,0	130,0	105,0	88,0	81,5	54,5	47,5	26,1
1,90	200,0	182,0	165,0	162,0	150,0	117,0	94,5	79,5	69,5	51,5	45,5	25,0

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)												
В/эл	5м	10м	15м	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1,75	801,0	769,0	563,0	512,0	432,0	356,0	290,0	237,0	198,0	136,0	115,0	58,5
1,80	668,0	641,0	549,0	508,0	429,0	343,0	274,0	224,0	189,0	134,0	110,0	57,1
1,85	418,0	401,0	390,0	380,0	327,0	283,0	215,0	193,0	166,0	119,0	102,0	54,9
1,90	387,0	352,0	316,0	306,0	288,0	250,0	206,0	174,0	149,0	109,0	94,0	50,4

