

Аккумуляторная батарея Leoch 10 OPzS 1000



Leoch OPzS - классические свинцово-кислотные малообслуживаемые (требуется периодический долив воды) аккумуляторные батареи с трубчатой положительной пластиной.

Технология, зарекомендовавшая себя в большом спектре применений на многих ответственных объектах. Широко используются в энергетике, телекоммуникациях, ИБП, альтернативной энергетике и для запуска поршневых двигателей.

Технические характеристики

Напряжение, В	2,0
Емкость, Ач	1000
Длина, мм	233,0
Ширина, мм	210,0
Высота, мм	646,0
Вес, кг	77,4
Высота с борнами, мм	701,0
Сухой вес, кг	57,4
Тип борнов	M8*4
Макс. ток разряда, А	8000,0
Внутр. сопротивление, мОм	0,28
Срок службы, лет	20
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый
На страницу продукта...	

Разряд постоянным током (А)											
В/эл	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1,60	758,0	658,7	571,0	372,0	278,0	223,5	189,0	163,6	129,5	106,9	58,0
1,65	712,0	633,3	552,0	363,5	273,3	220,3	186,5	161,4	127,9	105,7	57,5
1,70	676,0	597,3	531,0	355,0	265,3	215,3	182,4	158,3	125,6	104,0	56,7
1,75	634,0	569,3	504,0	340,0	257,0	208,8	177,6	154,5	123,6	102,2	55,7
1,80	564,0	513,3	464,0	319,5	244,0	199,9	170,3	148,8	120,2	100,0	54,7
1,85	450,0	425,3	397,0	290,0	223,3	184,9	159,6	140,2	114,2	95,7	52,6

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)											
В/эл	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1,60	1293,9	1152,7	1013,8	676,5	509,2	412,9	351,6	306,3	243,4	201,9	109,9
1,65	1241,8	1121,4	988,2	664,3	503,1	409,0	348,7	303,7	241,7	200,6	109,4
1,70	1195,2	1068,8	957,8	651,6	490,8	401,0	342,5	298,9	238,4	197,9	108,3
1,75	1139,8	1029,6	917,7	628,6	478,3	390,9	335,0	292,7	235,2	195,5	107,0
1,80	1027,7	942,4	855,7	596,0	457,6	376,5	322,7	283,6	230,0	192,3	105,5
1,85	833,9	792,2	742,9	547,0	423,3	351,9	305,0	269,2	220,3	185,6	102,3

