

Аккумуляторная батарея Ritar DC2-2000



Ritar DC - свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторные батареи разработанные для использования в циклическом режиме с относительно глубокими разрядами. В конструкции используются толстые пластины и активный материал специального состава.

Батареи серии DC обеспечивают на 30% больше циклов заряд-разряд, чем аккумуляторы предназначенные для использования в буферном режиме. Благодаря оптимизированным свойствам, подходят для альтернативной энергетики, медицинского оборудования, телекоммуникационных объектов и ИБП.

Технические характеристики

Напряжение, В	2,0
Емкость, Ач	2000
Длина, мм	476,0
Ширина, мм	337,0
Высота, мм	330,0
Вес, кг	116,0
Высота с борнами, мм	342,0
Тип борнов	F10
Макс. ток заряда, А	400,0
Макс. ток разряда, А	7000,0
Внутр. сопротивление, мОм	0,4
Срок службы, лет	20
Циклический ресурс	1000
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	AGM - электролит абсорбирован в сепараторе
Тип	Необслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)								
В/эл	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч
1,60	1915,0	1222,0	752,5	564,1	454,1	377,3	253,6	211,0
1,65	1838,0	1180,0	728,5	546,7	441,8	367,5	250,7	208,4
1,70	1757,0	1142,0	704,5	531,8	429,8	358,0	246,9	205,3
1,75	1680,0	1100,0	679,9	516,0	418,8	349,0	243,5	202,6
1,80	1605,0	1058,0	655,6	500,0	406,7	340,0	239,3	200,0
1,85	1383,0	948,8	600,7	462,2	378,1	317,0	224,7	188,3

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)								
В/эл	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч
1,60	3478,0	2296,0	1426,0	1077,0	871,8	727,3	495,2	414,8
1,65	3374,0	2230,0	1387,0	1049,0	851,3	711,1	490,7	410,3
1,70	3258,0	2171,0	1349,0	1025,0	831,3	695,0	484,2	404,6
1,75	3146,0	2105,0	1308,0	998,2	813,1	679,9	478,5	399,8
1,80	3037,0	2036,0	1268,0	971,2	792,6	664,7	471,4	395,2
1,85	2642,0	1837,0	1168,0	901,8	739,5	621,9	443,6	372,6

