

Аккумуляторная батарея SAFT SBH 157 - 2



Saft SBH - никель-кадмиевые малообслуживаемые (может потребоваться долив воды) батареи разработанные для применений, где требуются короткие разряды - до 30 минут. Комплекуются наиболее тонкими никель-кадмиевыми пластинами, произведенными по запатентованной технологии Saft Nife®.

Оптимальное решение для условий с жесткими требованиями к непрерывности подачи электроэнергии, таких как источники бесперебойного питания, системы коммутации и передачи электроэнергии, системы безопасности, промышленные сигнализации, управление процессами, коммутация на подстанциях, сигнальные и системы запуска двигателей.

Технические характеристики

Напряжение, В	2,4
Емкость, Ач	157
Длина, мм	253,0
Ширина, мм	195,0
Высота, мм	350,0
Вес, кг	30,6
Тип борнов	2 x M 10
Внутр. сопротивление, мОм	0,5
Срок службы, лет	20
Объем электролита, л	7,8
Электро-хим. система	Никель-кадмиевый
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)															
В/эл	1с	5с	15с	30с	1м	5м	10м	15м	20м	30м	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч
0,65	2820,0	2531,0	2275,0	2088,0	1900,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85	2115,0	1938,0	1730,0	1501,0	1348,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,00	1277,0	1163,0	-	923,0	809,0	625,0	504,0	423,0	364,0	271,0	148,0	76,6	51,6	31,4	19,7
1,05	1040,0	969,0	-	785,0	689,0	509,0	430,0	362,0	314,0	256,0	143,0	75,1	50,9	30,9	19,5
1,10	862,0	769,0	-	628,0	543,0	395,0	321,0	283,0	251,0	209,0	135,0	72,7	49,5	30,1	19,1
1,14	660,0	628,0	-	503,0	434,0	302,0	247,0	218,0	195,0	163,0	120,0	69,5	47,6	29,0	18,4

