

Аккумуляторная батарея SAFT SBH 196



Saft SBH - никель-кадмиевые малообслуживаемые (может потребоваться долив воды) батареи разработанные для применений, где требуются короткие разряды - до 30 минут. Комплекуются наиболее тонкими никель-кадмиевыми пластинами, произведенными по запатентованной технологии Saft Nife®.

Оптимальное решение для условий с жесткими требованиями к непрерывности подачи электроэнергии, таких как источники бесперебойного питания, системы коммутации и передачи электроэнергии, системы безопасности, промышленные сигнализации, управление процессами, коммутация на подстанциях, сигнальные и системы запуска двигателей.

Технические характеристики

Напряжение, В	1,2
Емкость, Ач	196
Длина, мм	159,0
Ширина, мм	195,0
Высота, мм	354,0
Вес, кг	18,3
Тип борнов	2 x M 10
Внутр. сопротивление, мОм	0,2
Срок службы, лет	20
Объем электролита, л	4,7
Электро-хим. система	Никель-кадмиевый
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)															
В/эл	1с	5с	15с	30с	1м	5м	10м	15м	20м	30м	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч
0,65	3520,0	3160,0	2840,0	2607,0	2372,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85	2640,0	2420,0	2160,0	1874,0	1683,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,00	1594,0	1452,0	-	1152,0	1010,0	780,0	629,0	529,0	454,0	338,0	184,0	95,6	64,4	39,2	24,6
1,05	1298,0	1210,0	-	980,0	860,0	636,0	536,0	452,0	392,0	320,0	178,0	93,8	63,6	38,6	24,4
1,10	1076,0	960,0	-	784,0	678,0	493,0	400,0	353,0	314,0	261,0	169,0	90,8	61,8	37,6	23,8
1,14	824,0	784,0	-	628,0	542,0	378,0	309,0	273,0	243,0	204,0	149,0	86,8	59,4	36,2	23,0

