

Аккумуляторная батарея SAFT SBH 236



Saft SBH - никель-кадмиевые малообслуживаемые (может потребоваться долив воды) батареи разработанные для применений, где требуются короткие разряды - до 30 минут. Комплектуются наиболее тонкими никель-кадмиевыми пластинами, произведенными по запатентованной технологии Saft Nife®.

Оптимальное решение для условий с жесткими требованиями к непрерывности подачи электроэнергии, таких как источники бесперебойного питания, системы коммутации и передачи электроэнергии, системы безопасности, промышленные сигнализации, управление процессами, коммутация на подстанциях, сигнальные и системы запуска двигателей.

Технические характеристики

Напряжение, В	1,2
Емкость, Ач	236
Длина, мм	183,0
Ширина, мм	195,0
Высота, мм	354,0
Вес, кг	21,4
Тип борнов	2 x M 10
Внутр. сопротивление, мОм	0,17
Срок службы, лет	20
Объем электролита, л	5,4
Электро-хим. система	Никель-кадмиевый
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)															
В/эл	1с	5с	15с	30с	1м	5м	10м	15м	20м	30м	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч
0,65	4238,0	3805,0	3420,0	3139,0	2857,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85	3179,0	2914,0	2601,0	2257,0	2026,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,00	1919,0	1748,0	-	1387,0	1216,0	939,0	757,0	636,0	547,0	407,0	222,0	115,0	77,5	47,2	29,6
1,05	1563,0	1457,0	-	1180,0	1036,0	765,0	646,0	544,0	472,0	385,0	214,0	113,0	77,0	46,0	29,4
1,10	1296,0	1156,0	-	944,0	816,0	594,0	482,0	426,0	378,0	315,0	203,0	109,0	74,4	45,3	28,7
1,14	992,0	944,0	-	756,0	653,0	455,0	372,0	328,0	292,0	246,0	180,0	105,0	71,5	43,6	27,7

