

Аккумуляторная батарея SAFT SBH 49 - 3



Saft SBH - никель-кадмиевые малообслуживаемые (может потребоваться долив воды) батареи разработанные для применений, где требуются короткие разряды - до 30 минут. Комплектуются наиболее тонкими никель-кадмиевыми пластинами, произведенными по запатентованной технологии Saft Nife®.

Оптимальное решение для условий с жесткими требованиями к непрерывности подачи электроэнергии, таких как источники бесперебойного питания, системы коммутации и передачи электроэнергии, системы безопасности, промышленные сигнализации, управление процессами, коммутация на подстанциях, сигнальные и системы запуска двигателей.

Технические характеристики

Напряжение, В	3,6
Емкость, Ач	49
Длина, мм	138,0
Ширина, мм	195,0
Высота, мм	350,0
Вес, кг	16,2
Тип борнов	М 8
Внутр. сопротивление, мОм	2,4
Срок службы, лет	20
Объем электролита, л	4,5
Электро-хим. система	Никель-кадмиевый
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый
На страницу продукта...	

Разряд постоянным током (А)															
В/эл	1с	5с	15с	30с	1м	5м	10м	15м	20м	30м	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч
0,65	880,0	790,0	710,0	652,0	593,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85	660,0	605,0	540,0	469,0	421,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,00	399,0	363,0	-	288,0	253,0	195,0	157,0	132,0	114,0	84,5	46,1	23,9	16,1	9,8	6,15
1,05	325,0	303,0	-	245,0	215,0	159,0	134,0	113,0	98,0	80,0	44,5	23,5	15,9	9,7	6,1
1,10	269,0	240,0	-	196,0	170,0	123,0	100,0	88,4	78,4	65,3	42,2	22,7	15,5	9,4	5,95
1,14	206,0	196,0	-	157,0	136,0	94,4	77,2	68,1	60,7	51,0	37,3	21,7	14,9	9,05	5,75

