

Аккумуляторная батарея SAFT SBH 590



Saft SBH - никель-кадмиевые малообслуживаемые (может потребоваться долив воды) батареи разработанные для применений, где требуются короткие разряды - до 30 минут. Комплекуются наиболее тонкими никель-кадмиевыми пластинами, произведенными по запатентованной технологии Saft Nife®.

Оптимальное решение для условий с жесткими требованиями к непрерывности подачи электроэнергии, таких как источники бесперебойного питания, системы коммутации и передачи электроэнергии, системы безопасности, промышленные сигнализации, управление процессами, коммутация на подстанциях, сигнальные и системы запуска двигателей.

Технические характеристики

Напряжение, В	1,2
Емкость, Ач	590
Длина, мм	438,0
Ширина, мм	195,0
Высота, мм	354,0
Вес, кг	52,6
Тип борнов	5 x M 10
Внутр. сопротивление, мОм	0,07
Срок службы, лет	20
Объем электролита, л	13,5
Электро-хим. система	Никель-кадмиевый
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)

В/эл	1с	5с	15с	30с	1м	5м	10м	15м	20м	30м	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч
0,65	10596,0	9512,0	8549,0	7848,0	7141,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85	7947,0	7285,0	6502,0	5642,0	5065,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,00	4798,0	4371,0	-	3468,0	3040,0	2348,0	1893,0	1591,0	1367,0	1017,0	554,0	288,0	194,0	118,0	74,1
1,05	3907,0	3642,0	-	2950,0	2589,0	1913,0	1614,0	1361,0	1180,0	963,0	536,0	282,0	191,0	116,0	73,4
1,10	2661,0	2532,0	-	2127,0	1870,0	1393,0	1155,0	1026,0	912,0	778,0	509,0	274,0	186,0	114,0	71,3
1,14	2480,0	2360,0	-	1890,0	1632,0	1137,0	929,0	820,0	731,0	614,0	449,0	261,0	179,0	109,0	69,2

