

Аккумуляторная батарея SAFT SBH 600



Saft SBH - никель-кадмиевые малообслуживаемые (может потребоваться долив воды) батареи разработанные для применений, где требуются короткие разряды - до 30 минут. Комплекуются наиболее тонкими никель-кадмиевыми пластинами, произведенными по запатентованной технологии Saft Nife®.

Оптимальное решение для условий с жесткими требованиями к непрерывности подачи электроэнергии, таких как источники бесперебойного питания, системы коммутации и передачи электроэнергии, системы безопасности, промышленные сигнализации, управление процессами, коммутация на подстанциях, сигнальные и системы запуска двигателей.

Технические характеристики

Напряжение, В	1,2
Емкость, Ач	600
Длина, мм	353,0
Ширина, мм	195,0
Высота, мм	410,0
Вес, кг	50,6
Тип борнов	4 x M 10
Внутр. сопротивление, мОм	0,07
Срок службы, лет	20
Объем электролита, л	12,9
Электро-хим. система	Никель-кадмиевый
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый
На страницу продукта...	

Разряд постоянным током (А)															
В/эл	1с	5с	15с	30с	1м	5м	10м	15м	20м	30м	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч
0,65	9422,0	8692,0	7893,0	7392,0	6771,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85	6957,0	6384,0	5784,0	5237,0	4744,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,00	4150,0	3902,0	-	3209,0	2843,0	2265,0	1867,0	1581,0	1379,0	1026,0	565,0	293,0	198,0	120,0	75,2
1,05	3386,0	3248,0	-	2693,0	2386,0	1841,0	1582,0	1345,0	1183,0	974,0	547,0	288,0	195,0	118,0	74,5
1,10	2706,0	2575,0	-	2163,0	1902,0	1416,0	1175,0	1043,0	927,0	791,0	518,0	278,0	190,0	116,0	72,5
1,14	2118,0	2046,0	-	1739,0	1516,0	1156,0	945,0	834,0	744,0	625,0	425,0	256,0	182,0	111,0	70,6

