

Аккумуляторная батарея SAFT SBH 615



Saft SBH - никель-кадмиевые малообслуживаемые (может потребоваться долив воды) батареи разработанные для применений, где требуются короткие разряды - до 30 минут. Комплектуются наиболее тонкими никель-кадмиевыми пластинами, произведенными по запатентованной технологии Saft Nife®.

Оптимальное решение для условий с жесткими требованиями к непрерывности подачи электроэнергии, таких как источники бесперебойного питания, системы коммутации и передачи электроэнергии, системы безопасности, промышленные сигнализации, управление процессами, коммутация на подстанциях, сигнальные и системы запуска двигателей.

Технические характеристики

Напряжение, В	1,2
Емкость, Ач	615
Длина, мм	353,0
Ширина, мм	195,0
Высота, мм	410,0
Вес, кг	51,0
Тип борнов	4 x M 10
Внутр. сопротивление, мОм	0,07
Срок службы, лет	20
Объем электролита, л	12,8
Электро-хим. система	Никель-кадмиевый
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый
На страницу продукта...	

Разряд постоянным током (А)															
В/эл	1с	5с	15с	30с	1м	5м	10м	15м	20м	30м	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч
0,65	9657,0	8910,0	8091,0	7576,0	6940,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85	7131,0	6543,0	5928,0	5368,0	4862,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,00	4254,0	4000,0	-	3289,0	2914,0	2321,0	1914,0	1620,0	1414,0	1052,0	579,0	301,0	203,0	123,0	77,0
1,05	3470,0	3330,0	-	2760,0	2445,0	1887,0	1621,0	1379,0	1213,0	998,0	561,0	295,0	200,0	121,0	76,4
1,10	2774,0	2640,0	-	2217,0	1950,0	1452,0	1204,0	1069,0	951,0	811,0	531,0	285,0	194,0	119,0	74,4
1,14	2171,0	2097,0	-	1782,0	1554,0	1185,0	968,0	855,0	762,0	640,0	436,0	262,0	186,0	114,0	72,4

