

Аккумуляторная батарея SAFT SBM 1324



Saft SBM - батареи разработанные для применений, где требуются разряды средней продолжительности - от 30 минут до 3 часов. Комплектуются никель-кадмиевыми пластинами, произведенными по запатентованной технологии Saft Nife®.

Оптимальное решение в условиях жестких требований к непрерывности подачи электроэнергии, таких как источники бесперебойного питания, системы коммутации и передачи электроэнергии, системы безопасности, промышленные сигнализации, управление процессами, коммутация на подстанциях, сигнальные и прочие системы.

Технические характеристики

Напряжение, В	1,2
Емкость, Ач	1324
Длина, мм	523,0
Ширина, мм	195,0
Высота, мм	410,0
Вес, кг	71,0
Тип борнов	6 x M 10
Внутр. сопротивление, мОм	0,06
Срок службы, лет	20
Объем электролита, л	18,8
Электро-хим. система	Никель-кадмиевый
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)															
В/эл	1с	5с	30с	1м	5м	10м	15м	20м	30м	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч	10ч
1,00	4838,0	4572,0	3830,0	3431,0	2542,0	2159,0	1893,0	1751,0	1511,0	1111,0	632,0	433,0	265,0	167,0	135,0
1,05	4157,0	3860,0	3276,0	2914,0	2083,0	1797,0	1644,0	1509,0	1280,0	1001,0	594,0	428,0	262,0	166,0	134,0
1,10	3436,0	3235,0	2741,0	2458,0	1764,0	1471,0	1288,0	1239,0	1019,0	816,0	554,0	400,0	258,0	163,0	131,0
1,14	2618,0	2540,0	2197,0	1983,0	1419,0	1137,0	991,0	915,0	799,0	656,0	485,0	376,0	249,0	158,0	128,0

