

Аккумуляторная батарея SAFT UP1 L 15 - 8



Saft Uplimax L - ультрамалообслуживаемые (не требуют долива воды при соблюдении условий эксплуатации Saft) батареи для стационарного применения.

Аккумуляторы нового поколения представляют собой новейшую разработку Saft в области никель-кадмиевых батарей ламельной конструкции. Сочетают в себе высочайший уровень надежности и возможность эксплуатации без необходимости в техническом обслуживании.

Производятся с использованием наиболее толстых пластин для обеспечения длительных разрядов - от 3 часов.

Технические характеристики

Напряжение, В	9,6
Емкость, Ач	15
Длина, мм	241,0
Ширина, мм	123,0
Высота, мм	270,0
Вес, кг	8,8
Тип борнов	M6
Внутр. сопротивление, мОм	96,8
Срок службы, лет	20
Электро-хим. система	Никель-кадмиевый
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Ультрамалообслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)																
В/эл	1с	5с	30с	1м	5м	10м	15м	20м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч	10ч
1,00	29,3	26,2	21,3	19,5	17,1	15,4	14,4	13,6	12,1	10,5	9,3	6,43	4,8	3,0	1,93	1,56
1,05	24,6	22,1	17,9	16,4	14,8	13,0	12,0	11,4	10,2	8,83	7,81	5,53	4,29	2,91	1,91	1,56
1,10	19,2	17,4	14,1	12,7	11,5	10,1	9,26	8,72	7,89	6,96	6,38	4,66	3,69	2,68	1,83	1,5
1,14	15,3	14,0	11,3	10,1	8,62	7,79	7,25	6,79	6,16	5,44	4,82	3,69	3,02	2,26	1,66	1,41

