

Аккумуляторная батарея SAFT UP1 M 24 - 9



Saft Uptimax M - ультрамалообслуживаемые (не требуют долива воды при соблюдении условий эксплуатации Saft) батареи для стационарного применения.

Аккумуляторы нового поколения представляют собой новейшую разработку Saft в области никель-кадмиевых батарей ламельной конструкции. Сочетают в себе высочайшую надежность и возможность эксплуатации без необходимости в техническом обслуживании.

Производятся с использованием пластин средней толщины для обеспечения разрядов средней продолжительности - от 30 минут до 3 часов.

Технические характеристики

Напряжение, В	10,8
Емкость, Ач	24
Длина, мм	316,0
Ширина, мм	123,0
Высота, мм	270,0
Вес, кг	16,2
Тип борнов	M6
Внутр. сопротивление, мОм	37,53
Срок службы, лет	20
Электро-хим. система	Никель-кадмиевый
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Ультрамалообслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)																
В/эл	1с	5с	30с	1м	5м	10м	15м	20м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	5ч	6ч	10ч
1,00	85,0	75,6	61,8	56,6	52,6	44,6	39,0	35,3	30,5	25,6	21,8	11,5	7,92	4,8	3,08	2,49
1,05	71,6	63,7	51,9	47,1	43,0	35,6	32,3	29,9	26,0	22,5	18,7	11,4	7,88	4,77	3,06	2,48
1,10	58,8	52,5	42,9	38,9	32,9	28,2	25,6	23,7	20,6	18,5	16,4	10,6	7,68	4,75	3,05	2,46
1,14	46,5	42,8	34,4	31,1	25,5	22,0	19,7	18,4	16,1	14,3	12,8	9,03	7,14	4,59	2,96	2,39

